Глинена мазилка

Технически информационен лист

7kg / Артикулен номер 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Артикулен номер 066005008 / EAN 4016215108017



Топлобяла фина мазилка за стени и тавани в закрити помещения. За фино структурирани покрития върху минерални основи (като глинени, гипсови, варовикови и циментови мазилки, зидария и бетон), здраво прилепнали и абсорбиращи покрития от дисперсионни и минерални бои, както и върху гипсокартон и други плоскости за сухо строителство.Мазилката е с висока дифузионна способност за водна пара и регулира влажността, като по този начин допринася за приятен микроклимат в помещението.

- фина структура на мазилката (зърнистост 0,5 мм)
- лесно нанасяне с валяк или четка
- с висока пропускливост на водна пара и регулираща влажността
- с висока пропускливост на водна пара и регулираща влажността
- Без консерванти, разтворители и пластификатори

Област на приложение

Топлобяла боя за вътрешни стени с фина мазилка.

Подготовка

За минерални основи (като глинена, гипсова, варова и циментова мазилка, зидария и бетон), здраво прилепнали и абсорбиращи покрития от дисперсионни и минерални бои, както и гипсокартон и други плоскости за сухо строителство. Основата трябва да е суха, чиста, стабилна, без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабения материал, старите тапети и слабо прилепналите бои. Предварително третирайте силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи с бауфан силикатен фиксатив. Изравнете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща шпакловка бауфан.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре и нанесете с валяк, четка или шпатула, като придадете желаната текстура. При светли и равномерни основи често е достатъчен един слой. При това се получава фина мазилка. За да се получи по-изразена структура, след пълното изсъхване на първия слой се нанася още един слой. Втори слой трябва да се нанесе и при много тъмни или неравномерни основи. В този случай основният слой може да се разреди с максимум 10 % вода. Покриващият слой се нанася неразреден след пълното изсъхване на първия слой. Инструментите се почистват с вода веднага след употреба.

Време за изсъхване:
около 24 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за изсъхване съответно се удължава.

Последващи работи:
След пълното изсъхване се препоръчва нанасяне на заключителен слой с глина за строителство „baufan“.

Оцветяване:
С максимум 4 % универсални концентрати за оцветяване (само за типове LW-Qxyd).

Потребление

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Съхранение
Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки
Температура на нанасяне:
от +5 °C до +30 °C за материала, въздуха и основата

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Покрийте повърхностите, които няма да се боядисват. Поради високата стойност на pH избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчва се носенето на ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ. По време на нанасянето и изсъхването осигурете добро проветряване. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употребата на боята. Не допускайте попадането ѝ в канализацията, водните басейни или почвата.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Граница на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 г/л.

Утилизация:
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците № 08 01 12.

GISCODE за покривни материали: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.