

extra Лепило за тапети Super Economy Pack

Технически информационен лист

500g / Номер на артикула.002501000 / EAN 4007955025016

1kg / Номер на артикула.002502000 / EAN 4007955025023



Тази паста за тапети е идеална за тапети от дървесни частици, винил, текстил и релефни тапети, както и за всички тежки видове тапети. Тя предлага висока първоначална адхезия и надеждно залепване, особено върху груби мазилкови повърхности. Стабилната формула дава възможност за чисто нанасяне и осигурява трайно сигурна фиксация, дори и при взискателни работи с тапети.

- Подсилена със синтетична смола
- Висока мощност на пълнене
- готовност за употреба след около 30 минути

Област на приложение

Специална паста за лепене на дървесни стърготини, текстурирани, винилови и релефни тапети към мазилка, бетон, емулсионни покрития, гипскартон и др.

Подготовка

Основата трябва да бъде суха, гладка, чиста, здрава и без разделителни агенти (напр. прах или мазнини). Отстранете всички остатъци от тапети, лошо прилепнали бои и дестилати. Поправете дупките и неравностите с пълнител. Предварително обработете основите, които се шлайфат и тебеширят, с дълбокопроникващ грунд. Направете предварителна паста на силно абсорбиращи основи или грундирайте с дълбокопроникващ грунд. Нанасяйте предварително груби мазилки с грунд.

Обработка

Изсипете цялото съдържание на опаковката в студена вода (вж. таблицата), като разбърквате енергично, и продължете да разбърквате за кратко време. Оставете сместа да престои за около 30 минути и отново разбъркайте енергично. Поставете отрязаните дължини на тапетите, сложете ги една до друга и след достатъчно време на намокряне ги залепете. За слабо абсорбиращи основи и за повишаване на влагоустойчивостта разбъркайте една кутия от 750 г лепило за тапети (2 кутии от по 750 г за 1 кг опаковки допълнителна специална паста) в приготвената специална паста. Трябва да се спазват инструкциите за обработка на производителя на тапетите. Не обработвайте при температура на въздуха и основата под +5 °C. Съотношение на смесване 500 г опаковка: Предварително лепене: Смесете 1:20 = 10 литра вода = приблизително 70 m² Леки тапети: Смесете 1:16 = 8 литра вода = 40-45 m² Груби тапети: Смесете 1:14 = 7 литра вода = 35-40 m² Текстурирани, винилови и релефни тапети, тежки тапети: Смесете 1:12 = 6 литра вода = 30-35 m² Съотношение на смесване 1 кг опаковка: Предварително лепене: Смесете 1:20 = 20 литра вода = приблизително 70 m² 140 m² леки тапети: 1:16 = 16 литра вода = 80-85 m² тапети от дървесни частици: 1:14 = 14 литра вода = 70-75 m² текстурирани, винилови и релефни тапети, тежки тапети: 1:12 = 12 литра вода = 60-65 m²

Съхранение

Съхранявайте на хладно и сухо място!

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.