Леснозапълващ 910

Технически информационен лист

/ Артикулен номер 034601208 / EAN 4016215105313



Свръхлека, бяла шпакловка за запълване на фуги, пукнатини и дупки в стени и тавани, както и за съединителните фуги на врати, прозоречни рамки и первази. Идеална за запълване на вътрешни изолационни плоскости, лепнини и декоративни елементи от твърда пяна и полистирол. Остава леко еластична дори след втвърдяване и се приспособява към естествените движения на основата.

- за перфектни съединителни фуги
- бял
- гъвкав
- може да се шлифова и да се боядисва
- Може да се използва на закрито, както и на открито с устойчив на атмосферни влияния покривен слой

Област на приложение

Гъвкава лека шпакловка за запълване на фуги, пукнатини и дупки в стени и тавани, както и за фугите при монтажа на врати, прозорци и первази.

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (като например бетон, мазилка и зидария), както и за дърво, полистирол, покрития с дисперсионни бои, лакирани повърхности, мазилки от синтетична смола и подобни основи. Основата трябва да бъде чиста, суха, стабилна, без прах и мазнини. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи трябва да бъдат предварително обработени с profimur Tiefengrund LF.

Обработка

Преди употреба отрежете дюзата най-малко на 1 см. Нанесете лекия шпакловъчен материал „profimur“ до дебелина на слоя от максимум 15 мм и го изгладете. След пълното изсъхване (в зависимост от дебелината на слоя и условията на околната среда – около 8 часа) леката шпакловка profimur се шлифова много добре. При употреба на открито, след пълното изсъхване нанесете незабавно устойчив на атмосферни влияния слой боя.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Не използвайте при температура под +5 °C. Измивайте инструментите с вода след употреба.

Информация, свързана с безопасността, можете да намерите в листа с данни за безопасност. Актуалните листи с данни за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de или на адрес info@baufan.de.

За рециклиране предавайте само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Невтвърдените остатъци да се изхвърлят съгласно код на отпадъците EWC 08 04 10. Не допускайте попадането им в канализацията, водите или почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.