

## Efektní glazury

### Technický informační list



750ml / Položka č.017002001 / EAN 4007955170020 (Pearl)  
750ml / Položka č.017102001 / EAN 4007955171027 (Brilantní)  
750ml / Položka č.017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)  
750ml / Položka č.017302001 / EAN 4007955173021 (Diamond)  
750ml / Položka č.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)  
750ml / Položka č.017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragd)  
1,5l / Položka č.017003001 / EAN 4007955170037 (Pearl)  
1,5l / Položka č.017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)  
1,5l / Položka č.017303001 / EAN 4007955173038 (Diamond)

Glazura s třpytivým efektem pro moderní interiér. Zasychá transparentně a vytváří jemně třpytivé povrchy s třpytivými akcenty v závislosti na dopadu světla. Ideální pro konečnou úpravu stěn a dekorativních povrchů v interiéru. Snadno se nanáší pro kreativní a elegantní akcenty v místnosti.

- tixotropní stěnová glazura
- Pro tapety, emulzní barvy, omítky, dekorativní prvky z polystyrenu a podobné podklady v interiéru.
- bez rozpouštědel
- Spotřeba: přibližně 80-120 ml/m<sup>2</sup>

### Oblast použití

Rychleschnoucí akrylová lazura s třpytivým efektem - ideální na tapety, omítky a kámen. Průhledná, dekorativní a ideální pro zvýraznění povrchů.

### Příprava

Podklad musí být suchý, stabilní a zbavený prachu a mastnoty. Opravte díry a praskliny. Vysoce savé, brousitelné nebo křídové podklady opatřete základním nátěrem.

### Zpracování

Před použitím nádobu dobře protřepejte. Pro dosažení co nejrovnoměrnějšího rozložení efektních pigmentů doporučujeme použít malířský váleček s krátkým vlasem nebo vhodné stříkací zařízení pro velké plochy. V případě potřeby naneste několik tenkých vrstev a dbejte na to, aby se nepřekrývaly. Lak by se neměl ředit, protože by se tím mohla zhoršit přilnavost efektních pigmentů.

### Spotřeba

80 - 120 ml/m<sup>2</sup>

### Úložisko

Skladujte těsně uzavřené na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

### Poznámky

Před zpracováním smíchejte různé dávky dohromady. Nezpracovávejte při teplotě nižší než + 5 °C a pokojové teplotě. Náradí ihned po použití očistěte vodou. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako odpad ze stavby. Kód odpadu EWC č. 08 01 12

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.