

# Lepená barva stropu a stěn

## Technický informační list

2kg / Položka č.099797 / EAN 4016215099797

Lepené barvy na stropy a stěny z přírodních surovin pro vysoce kvalitní nátěry interiérů. Prodyšná a paropropustná, ideální pro minerální podklady a tapety. Vysoce krycí, přirozeně bílá a bez konzervačních látek. Pro čisté, otěruvzdorné a trvanlivé povrchy v interiéru.

### Oblast použití

Distemper pro vnitřní povrchy stěn a stropů.

### Příprava

Pro všechny minerální podklady (jako je beton, zdivo, vyrovnávací hmoty, cementové, sádrové a vápenné omítky), sádrokartonové a jiné sádrovláknité desky, pevně přilnavé emulzní nátěry, jakož i dřevotříska a tapety. Podklad musí být suchý, čistý, stabilní, rovnoměrně savý a zbavený prachu a mastnoty. Odstraňte z podkladu uvolněný materiál, staré tapety a staré tempery, špatně přilnavé nátěry. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan.

### Zpracování

Obsah balení nasype do 2 litrů čisté studené vody a za stálého míchání krátce promíchejte. Po 2 hodinách znovu dobře promíchejte. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme namíchat barvu den předem a nechat ji přes noc nasáknout. Barvu lze nanášet válečkem, štětcem, štětkou nebo plochým štětcem. Pokud se barva podkladu výrazně liší, doporučujeme po úplném zaschnutí první vrstvy nanést druhou vrstvu. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek. Tónování: Univerzálními tónovacími koncentráty nebo tuhými barvami a tónovacími barvami.

### Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → 2 kg na cca 15 m<sup>2</sup> Přesné množství spotřeby zjistíte nanesením zkušebního nátěru na objekt.

### Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 60 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

### Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Vzhledem k tomu, že baufan Lepená barva na stropy a stěny neobsahuje žádné konzervační látky, musí být smíšený výrobek zpracován do 2 dnů. Pro zvýšení odolnosti proti otěru lze do připravené barvy přidat baufan Latexové pojivo - množství vody je třeba snížit podle množství přidaného pojiva. Zakryjte plochy, které nemají být natírány. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se barva dostala do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdejte pouze k recyklaci. Údaje důležité pro bezpečnost naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách [www.baufan.de](http://www.baufan.de) nebo na [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de).

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.