Lehký plnicí stroj 910

Technický informační list

/ Číslo výrobku 034601208 / EAN 4016215105313



Ultralehká bílá stěrková hmota určená k vyplňování spár, trhlin a otvorů ve stěnách a stropech, jakož i k vyplňování spojovacích spár dveřních a okenních rámů a podlahových lišt. Ideální pro tmelení vnitřních izolačních desek, štukových lišt a dekorativních prvků z tvrdého pěnového plastu a polystyrenu. I po vytvrzení zůstává mírně pružná a přizpůsobuje se přirozeným pohybům podkladu.

- pro dokonalé spojovací spáry
- bílý
- flexibilní
- lze brousit a přetřít
- Lze použít v interiéru i venku s vrchním nátěrem odolným proti povětrnostním vlivům.

Oblast použití

Flexibilní lehká výplňová hmota určená k vyplňování spár, trhlin a otvorů ve stěnách a stropech, jakož i pro spojovací spáry dveřních a okenních rámů a podlahových lišt.

Příprava

Vhodný pro všechny minerální podklady (např. beton, omítku a zdivo), jakož i pro dřevo, polystyren, nátěry disperzními barvami, lakované povrchy, omítky na bázi syntetických pryskyřic a podobné podklady. Podklad musí být čistý, suchý, pevný a bez prachu a mastnoty. Silně savé, pískující a křídové podklady je třeba předem ošetřit základním nátěrem profimur Tiefengrund LF.

Zpracování

Před použitím odřízněte trysku nejméně o 1 cm. Naneste tmel profimur Leichtfüller do tloušťky vrstvy maximálně 15 mm a vyhlaďte jej. Po úplném zaschnutí (v závislosti na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách cca 8 hodin) se lehký tmel profimur velmi dobře brousí. Při použití ve venkovním prostředí naneste po úplném zaschnutí co nejdříve nátěr odolný proti povětrnostním vlivům.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Nepoužívejte při teplotách pod +5 °C. Nářadí po použití očistěte vodou.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC 08 04 10. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.