Vápenná stěrka 904

Technický informační list

/ Číslo výrobku 026503208 / EAN 4016215105221



Vápenná stěrka připravená k okamžitému použití pro minerální podklady v interiérech. Vápenná stěrka profimur se vyznačuje vysokou propustností pro vodní páru a má regulující a vyrovnávací účinek na vlhkost v místnosti. Po úplném zaschnutí lze ošpachtlované plochy velmi snadno brousit.

- připraven k použití
- pro minerální substráty
- Velmi dobré brusné vlastnosti
- neobsahuje konzervační látky, rozpouštědla ani změkčovadla
- velmi prodyšné
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Bílá stěrková hmota na minerální bázi, připravená k okamžitému použití, určená pro stěny a stropy v interiérech.

Příprava

Lze použít na všechny minerální podklady (beton, pórobeton, desky z kalciumsilikátu, vápenné a cementové omítky, zdivo atd.). Není vhodný pro sádrové podklady (sádrové omítky, sádrové stěrky, sádrokartonové desky), podlahy, disperzní podklady, sklo, kov, plast a dřevo. Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu a mastnoty. Silně savé, pískující a křídové podklady i broušené plochy je třeba předem ošetřit silikátovým fixativem.

Zpracování

Vápennou stěrku profimur před použitím důkladně promíchejte (pokud možno strojově; lze přidat až 3 % vody) a naneste ji stěrkou nebo hladicí lžící, přičemž povrch vyhlaďte do roviny. Při nanášení na celou plochu je maximální tloušťka vrstvy 4 mm. Po úplném zaschnutí lze vápennou stěrku profimur v případě potřeby lehce přebrousit (zrnitosť od 150).

Nanášení stříkáním:
Smí se používat pouze airlessové stříkací pistole, které jsou výrobcem zařízení schváleny pro nanášení stříkatelných tmelů. Pracovní tlak: 130 bar; velikost trysky: 551; délka hadice: max. 15 m.

Tmel vytvrzuje schnutím – doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, vlastnostech podkladu a okolních podmínkách. Následné nátěry a lepení provádějte až po úplném zaschnutí zatmelované plochy.

Spotřeba

cca 1,7 kg na m² při tloušťce vrstvy 1 mm. Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nanesením na daný povrch.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Nepoužívejte při teplotě pod +5 °C a nad +35 °C (teplota povrchu i okolního prostředí). Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

webových stránkách www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

K recyklaci předávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC 08 04 10. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.