

Základní nátěr bílý 705

Technický informační list

/ Položka č.015604208 / EAN 4016215105160



Tato speciální krycí bílá základní barva zajišťuje optimální přilnavost a rovnoměrnou savost na mnoha podkladech. Ideálně připravuje povrchy pro následné nátěry disperzními, silikátovými nebo silikonovými barvami a prodlužuje jejich dobu zpracovatelnosti. Připravená k použití, bez rozpouštědel a změkčovadel – pro čistý a rovnoměrný výsledek nátěru v interiéru.

- Bílá neprůhledná speciální základní barva
- zajišťuje přilnavost na hladkých a neabsorbujících nebo slabě absorbujících podkladech
- optimalizuje dobu otevření následných nátěrů pro povrchovou úpravu bez viditelných přechodů
- bez struktury
- bez rozpouštědel
- pro interiéru i exteriéru

Oblast použití

Bílý základní nátěr pro obytné prostory, sklepy a fasády: zpevňuje povrchy, reguluje savost a vytváří ideální podklad pro nátěry.

Příprava

Lze použít na všechny minerální podklady (jako beton, sádrové, vápenné a cementové omítky), sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých a podobných desek pro suchou výstavbu, jakož i na disperzní, silikonové a silikátové barvy, syntetické omítky, nekovové kovy a mnoho plastů (u nekovových kovů a plastů proveďte zkušební nátěr). Podklad musí být suchý, pevný a bez oddělovacích látek (prach, mastnota apod.). Z podkladu odstraňte volný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídové podklady natřete základním nátěrem profimur Tiefengrund LF. Trhliny, díry a nerovnosti v interiéru opravte vhodnou stěrkovou hmotou profimur.

Zpracování

Základní nátěr profimur (bílý) před použitím promíchejte a naneste štětcem, kartáčem, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením. Lze přetřít po cca 6 hodinách (v závislosti na savosti podkladu, teplotě a vlhkosti vzduchu – při nepříznivých podmínkách se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží).

Tónování:

Základní nátěr bílý lze tónovat maximálně 5 % tónovacích koncentrátů. Je možné přidávat plnobarevné barvy i tónovací barvy, může to však vést ke změně vlastností produktu.

Spotřeba

cca 100–130 ml/m² na jednu vrstvu – v závislosti na podkladu a způsobu nanášení. Přesné množství naneseného nátěru zjistíte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložišť

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Nepoužívejte při teplotě předmětu a okolí nižší než +5 °C. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou. Pozor! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné částice, které se dostávají do plic. Nevdechujte aerosol ani mlhu. Náradí ihned po použití očistěte vodou.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené obaly. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.