Základní nátěr bílý 705

Technický informační list

/ Číslo výrobku 015604208 / EAN 4016215105160



Speciální bílý krycí základní nátěr bez struktury. Optimální podklad pro následné nátěry disperzními, silikonovými a silikátovými barvami. Základní nátěr profimur v bílé barvě zpevňuje povrch a reguluje savost.

- Bílá neprůhledná speciální základní barva
- zprostředkování odpovědnosti
- optimalizuje dobu otevření následujících nátěrů
- neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla
- připraven k použití
- pro interiér i exteriér

Oblast použití

Speciální základní barva s bílým pigmentem bez struktury.

Příprava

Lze použít na všechny minerální podklady (jako beton, sádrovou, vápennou a cementovou omítku), sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých a podobných desek pro suchou výstavbu, jakož i na disperzní, silikonové a silikátové barvy, syntetické omítky, nekovové kovy a mnoho plastů (u nekovových kovů a plastů proveďte zkušební nátěr). Podklad musí být suchý, pevný a zbavený oddělovacích látek (prachu, mastnoty apod.). Z podkladu odstraňte volný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídové podklady natřete základním nátěrem profimur Tiefengrund LF. Trhliny, díry a nerovnosti v interiéru vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou profimur.

Zpracování

Základní nátěr profimur bílý před použitím promíchejte a naneste štětcem, kartáčem, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením. Lze přetřít po cca 6 hodinách (v závislosti na savosti podkladu, teplotě a vlhkosti vzduchu – při nepříznivých podmínkách prostředí se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží).

Tónování:
Základní nátěr profimur bílý lze tónovat maximálně 5 % tónovacích koncentrátů. Přidání plnobarevných a tónovacích barev je možné, může však vést ke změně vlastností produktu.

Spotřeba

cca 100–130 ml/m² na jednu vrstvu – v závislosti na podkladu a způsobu nanášení. Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště

Nádobu dobře uzavřete, zajistěte před přístupem dětí a skladujte na chladném místě, ale mimo dosah mrazu.

Poznámky

Nepoužívejte při teplotě předmětu a okolí nižší než +5 °C. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou. Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Tekuté zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC 08 01 12. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.