

Základní nátěr LF 712

Technický informační list

/ Položka č.006402208 / EAN 4016215105139

/ Položka č.006403208 / EAN 4016215105146



Tento bezrozpouštědlový hloubkový nátěr na bázi hydrosolu a akrylátu spolehlivě zpevňuje podklad a rovnoměrně reguluje savost. Hluboce proniká do podkladu, zlepšuje přilnavost následných nátěrů a zajišťuje jednotný vzhled povrchu. Je vhodný pro mnoho minerálních podkladů v interiéru a lze jej ředit vodou v poměru až 1:1.

- Hydrosol-akrylát
- bez rozpouštědel
- zpevňuje pískující, křídové a porézní podklady a reguluje savost
- vysoká hloubka proniknutí
- zasychá průhledný
- Lze ředit vodou až do poměru 1:1 pro regulaci absorpční schopnosti.
- pro interiéru i exteriéru

Oblast použití

Profimur hloubkový nátěr 712 pro obytné prostory, sklepy a fasády: zpevňuje podklady, z nichž se uvolňuje písek, snižuje savost a proniká hluboko do minerálních povrchů.

Příprava

Lze použít na všechny suché minerální podklady (jako beton, sádrovou, vápennou a cementovou omítku), sádrokartonové, sádrovláknité, cementovláknité a podobné desky pro suchou výstavbu. Plochy, které nemají být ošetřeny, před nanesením základního nátěru zakryjte, protože zaschlé stříkance se později jen těžko odstraňují.

Zpracování

Základní nátěr LF naneste štětcem, kartáčem nebo vhodným stříkacím zařízením. Pro úpravu savosti lze základní nátěr LF ředit vodou v poměru až 1:1.

Spotřeba

1 l vystačí na cca 10 m² při jedné vrstvě.

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Nepoužívejte při teplotě předmětu a v místnosti nižší než +5 °C. Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

Obsahuje konzervační látky: benzisothiazolinon, methylisothiazolinon. Může vyvolat alergické reakce. Poradenství pro osoby alergické na isothiazolinon na tel. čísle 0341/44655-0.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s komunálním odpadem nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC 08 01 12. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Nápopověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.