Relleno ligero 910

Ficha técnica

/ Número de artículo 034601208 / EAN 4016215105313



Masilla blanca ultraligera para rellenar juntas, grietas y agujeros en paredes y techos, así como para las juntas de unión de marcos de puertas y ventanas y zócalos. Ideal para enlucir paneles aislantes interiores, molduras de estuco y elementos decorativos de espuma rígida y poliestireno. Mantiene una ligera flexibilidad incluso después del endurecimiento y se adapta a los movimientos naturales del sustrato.

- para juntas de unión perfectas
- blanco
- flexible
- Se puede lijar y pintar
- Puede utilizarse en interiores y también en exteriores con una capa de acabado resistente a la intemperie

Ámbito de aplicación

Masilla flexible y ligera para rellenar juntas, grietas y agujeros en paredes y techos, así como para las juntas de unión de marcos de puertas y ventanas y zócalos.

Preparación

Apto para todos los soportes minerales (como, por ejemplo, hormigón, yeso y mampostería), así como para madera, poliestireno, capas de pintura de dispersión, superficies barnizadas, yesos de resina sintética y soportes similares. El soporte debe estar limpio, seco, sólido y libre de polvo y grasa. Los soportes muy absorbentes, arenosos o que sueltan tiza deben tratarse previamente con el imprimador de penetración profimur LF.

Tratamiento

Antes de su uso, cortar la boquilla al menos 1 cm. Aplicar el relleno ligero profimur hasta un espesor máximo de 15 mm y alisar. Una vez seco al tacto (aproximadamente 8 horas, dependiendo del espesor de la capa y de las condiciones ambientales), el relleno ligero profimur se puede lijar muy bien. Si se utiliza en exteriores, aplicar una capa de pintura resistente a la intemperie poco después de que se haya secado al tacto.

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado, a prueba de niños y guárdelo en un lugar fresco pero sin escarcha.

Notas

No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C. Limpiar las herramientas con agua después de su uso.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.baufan.de o en info@baufan.de.

Solo se deben enviar a reciclar los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Los restos sin endurecer deben eliminarse según el código de residuos EWC 08 04 10. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.