



Dekor ja krohviprimer

Tehniline teabeleht

8kg / Artikli nr.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Artikli nr.026203008 / EAN 4016215013175



Dekoratiiv- ja krohviprimer on nakkumist soodustav spetsiaalne kruntimisvahend mineraalsete, silikaat- ja sünteetilise vaigu katematerjalide jaoks. Peenstruktureeritud, valge pigmendiga dekoratiivne kruntvärv tagab ühtlase pinna, hea katvuse ja optimaalse haardumise. Hajutatav, lahustivaba ja sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes - ideaalne alus kvaliteetsete pinnakatete jaoks.

- Haardumist soodustav spetsiaalne kruntimisvahend edasiste pinnakatete tegemiseks mineraal-, silikaat- ja sünteetilise vaiguga krohvidega.
- Lasuuride ja emulsioonvärvidega värvimistehnika aluspinnakate
- Tekstureeriv pinnakattevahend sisekasutuseks
- valge pigmendiga - hea katvus
- Väga hea veeauru läbilaskvus
- Ei sisalda säilitusaineid, lahusteid ega plastifikaatoreid.
- sise- ja välistingimustes

Kohaldamisala

Spetsiaalne kruntvärv imavale aluspinnale, parandab haardumist ja loob peene struktuuri nii peenkrohvidele kui ka sise- ja välisvärvidele.

Ettevalmistus

Sellistele aluspindadele nagu betoon, tsement- ja lubitsementkrohv, müüritised, kipspinnakatted, kiudtsementplaadid ja absorbeeruvad dispersioonkrohv, samuti värvikatted. Aluspind peab olema kuiv, puhas, terve ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvikihid. Väga imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad kruntige baufan Deep Primer LF-ga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusseguga.

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke rulli, pintsliga või pintsliga peale. Vajaduse korral lahjendada maksimaalselt 5 % silikaatse fikseerimisvahendiga. Tagada ühtlane katvus, et aluspinna värvierinevused ei muutuksid nähtavaks. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. baufan Dekor- und Putzgrundiga juba värvitud pindu ei tohi täita kipsipõhiste tasandusainetega. Selleks soovime baufan Allesspachtel'i. Kuivamisaja: ca 8 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaja. Toonimine: max. 5% universaalse toonimiskonsentraadiga (LW-Oxyd-Ty pliiats). Soovitame sobitada krundi värvus järgneva tootega.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → alates 350 g/m² Määrake täpne tarbimiskogus, kandes objektile proovikihi.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Värvimistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusdu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille (mitte klaasist). Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid kõrvaldada ainult ringlussevõtuks. Pindamismaterjalide GISCODE: BSW10 ELI VOC piirväärtus selle toote kohta: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) VOC sisaldus selles tootes maksimaalselt: 15 g/l.

Staatuse: 17.08.2026

Lehekülj 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.