

Kerge täiteaine 910

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr.034601208 / EAN 4016215105313



Ülikerge, valge pahtel, mis on mõeldud seinade ja lagede pindadel olevate vuukide, pragude ja aukude täitmiseks ning ukse- ja aknaraamide ning pörandaliistude ühendusvuukide täitmiseks. Ideaalne sisemiste soojustusplaatide, stukklistide ning kõvast vahtpolüstüreenist ja polüstüreenist dekoratiivelementide pahteldamiseks. Jääb ka pärast kõvenemist kergelt elastseks ja kohandub aluspinna loomulike liikumistega.

- täiuslike ühendusliidete jaoks
- valge
- paindlik
- lihvitav ja ülevärvitav
- Saab kasutada nii siseruumides kui ka väljas koos ilmastikukindla pinnakattega.

Kohaldamisala

Paindlik kerge täitemass, mis sobib seinte ja lagede pindade vuukide, pragude ja aukude täitmiseks ning ukse- ja aknaraamide ning pörandaliistude ühendusvuukide täitmiseks.

Ettevalmistus

Sobib kõikidele mineraalsetele aluspindadele (nt betoon, krohv ja müüritöö) ning puidule, polüstüreenile, dispersioonvärviga kaetud pindadele, lakitud pindadele, sünteetilise vaigu krohvidele ja sarnastele aluspindadele. Aluspind peab olema puhas, kuiv, kandeõimeline, tolmu- ja rasvavaba. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb eelnevalt töödelda profimur Tiefengrund LF-ga.

Töötlemine

Enne kasutamist lõigake otsik maha vähemalt 1 cm. Kandke profimur kergepahtel peale kuni maksimaalse kihi paksusega 15 mm ja siluge. Pärast täielikku kuivamist (sõltuvalt kihi paksusest ja keskkonnatingimustest umbes 8 tundi) on profimur kergetäiteainet väga hästi lihvitav. Välistingimustes kasutamisel tuleb pärast täielikku kuivamist lühikese aja jooksul kanda peale ilmastikukindel värvikiht.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Ärge kasutage toodet temperatuuril alla +5 °C. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de või aadressil info@baufan.de.

Ringlussevõtuks andke üle ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Kõvastumata jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi EWC 08 04 10 alusel. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.