



See valge, katev spetsiaalne kruntvärv tagab optimaalse haardumise ja ühtlase imavuse paljudel aluspindadel. See valmistab pinnad ideaalselt ette järgnevatiks värvimistöodeks dispersiooni-, silikaat- või silikoonvaiguvärvidega ning pikendab nende töötamisaja. Kasutusvalmis, lahustite- ja plastifikaatorivaba – puhas ja ühtlane katetulemus siseruumides.

- Valge läbipaistmatu spetsiaalne kruntvärv
- tagab hea haardumise siledatel ning mitte- või nõrgalt imavatel aluspindadel
- optimeerib järgnevat värvikihtide kuivamisega, et saavutada ühtlane pind
- ilma struktuurita
- lahustivaba
- sise- ja välistingimustes

Kohaldamisala

Valge kruntvärv eluruumidele, keldritele ja fassaadidele: tugevdab pindu, reguleerib imavust ja loob ideaalse aluspinna värvimiseks.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks kõigil mineraalsetel aluspindadel (nagu betoon, kips-, lubi- ja tsementkrohv), kipsplaadid, kipskiudplaadid, tsementkiudplaadid ja sarnased kuivehitusplaadid, samuti dispersioon-, silikoonvaigu- ja silikaatvärvid, sünteetilise vaigu kroovid, mittemagnetilised metallid ja paljud plastid (mittemagnetiliste metallide ja plastide puhul tuleb teha proovivärvimine). Aluspind peab olema kuiv, kandev ja vaba eraldusainetest (tolm, rasv jms). Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vanad tapeedid ja halvasti haarduvad värvikihid. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb kruntida profimur sügavkruntiga LF. Parandage siseruumides praod, augud ja ebatasasused sobiva profimur-pahtliga.

Töötlemine

Segage profimur valget aluskrunti enne kasutamist läbi ja kandke see peale pintsliga, harja, rulliga või sobiva pihustiga. Ülevärvitav umbes 6 tunni pärast (sõltuvalt aluspinnast, imavusest, temperatuurist ja õhuniiskusest – ebasoodsate keskkonnatingimuste korral pikeneb kuivamisega vastavalt).

Tooni lisamine:

Valget aluskrunti võib toonida maksimaalselt 5 % toonikontsentraatidega. Täisvärvide ja toonimisvärvide lisamine on võimalik, kuid võib põhjustada toote omaduste muutumist.

Tarbimine

u. 100–130 ml/m² ühe kihi kohta – sõltuvalt aluspinnast ja pealekandmise meetodist. Täpne pealekandmismahut tuleb kindlaks teha proovipealekandmisega objektil.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Ärge kasutage toodet, kui toote ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Silma sattumisel loputage silmi viivitamatult veega. Tähelepanu! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud kopsudesse tungivad pisarad. Ärge hingake sisse aerosooli ega udu. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Andke ringlusse ainult täielikult tühjendatud mahutid. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.