Põhivärvi alusvärv, valge 705

Tehniline teabeleht

/ Toote number 015604208 / EAN 4016215105160



Valge, kattev spetsiaalne kruntvärv ilma tekstuurita. Optimaalne aluspind järgnevate katete jaoks, mis on valmistatud dispersioon-, silikoonvaigu- ja silikaatvärvidest. profimur valge kruntvärv tugevdab pinda ja reguleerib imavust.

- Valge läbipaistmatu spetsiaalne kruntvärv
- vahendamiskohustus
- optimeerib järgmiste värvikihtide kuivamisaega
- ei sisalda lahusteid ega plastifikaatoreid
- kasutusvalmis
- sise- ja välistingimustes

Kohaldamisala

Valge pigmendiga spetsiaalne alusvärv, mis ei anna pinnale tekstuuri.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks kõikidel mineraalsetel aluspindadel (nagu betoon, kips-, lubi- ja tsementkrohv), kipsplaadile, kipskiudplaadile, tsementkiudplaadile ja sarnastele kuivehitusplaatidele, samuti dispersioon-, silikoonvaigu- ja silikaatvärvidele, sünteetilise vaigu krohvidele, mitteraudmetallidele ja paljudele plastidele (mitteraudmetallide ja plastide puhul tuleb teha proovivärvimine). Aluspind peab olema kuiv, kandev ja vaba eraldusainetest (tolm, rasv jms). Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vanad tapeedid ja halvasti kinnituvad värvikihtid. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb kruntida profimur Tiefengrund LF-ga. Parandage siseruumides praod, augud ja ebatasasused sobiva profimur-pahtlimassiga.

Töötlemine

Segage profimur valget aluskrunti enne kasutamist läbi ja kandke peale pintsli, harja, rulliga või sobiva pihustiga. Ülevärvimiseks sobiv umbes 6 tunni pärast (sõltuvalt aluspinna imavusest, temperatuurist ja õhuniiskusest – ebasoodsate keskkonnatingimuste korral pikeneb kuivamisaeg vastavalt).

Värvitooni reguleerimine:
profimur valget aluskrunti võib toonida maksimaalselt 5 % toonikontsentraadiga. Täisvärvi- ja toonimisvärvide lisamine on võimalik, kuid võib põhjustada toote omaduste muutumist.

Tarbimine

u. 100–130 ml/m² ühe kihi kohta – sõltuvalt aluspinnast ja pealekandmismeetodist. Täpne pealekandmiskogus tuleb kindlaks määrata proovipealekandmisega objektil.

Ladustamine

Hoida pakend hästi suletuna, lastele kättesaamatus kohas ning jahedas, kuid külmumiskindlas kohas.

Märkused

Ärge kasutage toodet, kui toote ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Silma sattumisel loputage silmi viivitamatult veega. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

www.baufan.de või aadressil info@baufan.de.

Ringlussevõtuks andke üle ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi EWC 08 01 12 alusel. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.