

Põhjake LF 712

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr.006402208 / EAN 4016215105139

/ Artikli nr.006403208 / EAN 4016215105146



Lahustivaba akrülaatpõhivärv sise- ja välistingimustesse, mis tugevdab liivavat ja kriituvat aluspinda ning vähendab selle imavust. Suur tungimissügavus tänu ülipeenele hüdrosool-akrülaadile.

- Hüdrosool-akrülaat
- tugevdab aluspinda ja reguleerib imavust
- võib lahjendada veega suhtes 1:1
- ei sisalda lahusteid ega plastifikaatoreid
- suur tungimissügavus
- sise- ja välistingimustes

Kohaldamisala

Põhjake liivavate ja kriidistuvate aluspindade tugevdamiseks ning imavuse vähendamiseks sise- ja välistingimustes.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks kõigil kuivadel mineraalsetel aluspindadel (nagu betoon, kipsi-, lubja- ja tsementkrohv), kipsplaatidel, kipskiudplaatidel, tsementkiudplaatidel ja sarnastel kuivehituse plaatidel. Enne kruntimist katke kinni pinnad, mida ei soovitata töödelda, kuna kuivanud pritsmed on hiljem raske eemaldada.

Töötlemine

Kandke profimur Tiefengrund LF peale pintsliga, harja või sobiva pihustiga. Imavuse reguleerimiseks võib Tiefengrund LF-i lahjendada veega suhtes 1:1.

Tarbimine

1 l katab ühe kihiga umbes 10 m².

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Ärge kasutage toodet, kui objekti ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de või aadressil info@baufan.de.

Ringlussevõtuks andke üle ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi EWC 08 01 12 alusel. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.