Linaseemneõli lakk

Tehniline teabeleht

750ml / Artikli nr.110928 / EAN 4016215110928

Impregneeriv kaitse igat liiki puidule nii sise- kui ka välistingimustes. Ideaalne mööbli, aedade, talade, tööpindade ja paljude teiste puidupindade jaoks. Töödeldud pinnad saavad vee- ja mustustõrjuva, ilmastikukindla ja hingava pinnakaitse, mis toob esile puidu tekstuuri. Sobib ideaalselt ka pigmenteeritud alusvärvide valmistamiseks ning kunstnike värvide lisandina.

- linaseõli baasil
- Vaiguvaba
- Läbipaistev
- Ideaalne ka pigmenteeritud kruntide valmistamiseks ja kunstnike värvide lisaainena.
- sees ja väljas

Kohaldamisala

Linõli baasil puidukaitseaine mööbli, talade, aedade ja tööpindade viimistlemiseks. Hingav, veekindel ja ilmastikukindel.

Ettevalmistus

baufan linaseemneõli lakk kantakse otse kuivale, puhtale ja stabiilsele puidule. Puidu niiskusesisaldus ei tohi ületada 15 %.

Töötlemine

Puidu kruntimine:
lahjendage baufan linaseemneõli lakki 1:1 terpentiini asendajaga ja kandke see pehme pintsli või lapiga puidupinnale. Väga imava või poorse puidu puhul kanda pärast täielikku vahekuivamist peale teine kiht. Eemalda ülemäärane õli umbes 10 minuti pärast.

Õli- ja kunstnikuvärvide valmistamine:
Segage kaubanduslikult saadavaid värvipigmente lahjendamata linaseemneõli-lakiga paksuks pastaks, millele lisatakse seejärel linaseemneõli-lakki ja veidi terpentini asendajat, et saavutada värvimiseks sobiv konsistents.

Kuivamisaeg:
umbes 24 tundi tavatingimustes (+20 °C, suhteline õhuniiskus 65 %, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes vastavalt pikem kuivamisaeg.

Tarbimine

Umbes 100 ml/m² - sõltuvalt puidu imavusest. Täpselt kasutatava koguse määramiseks tehke proovikandmine objektil.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas. Minimaalne säilivusaeg: 36 kuud pärast avamist.

Märkused

Töötlemistemperatuur:
+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kata pinnad, mida ei soovitata värvida. Kui toode satub silma või nahale, loputage kohe põhjalikult veega. Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist terpentini asendajaga. Ärge laske toodet sattuda

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Oluline ohutusjuhis:
Kasutatud lapid võivad ise süttida. Seetõttu niisutage kasutatud töövahendid veega ja laske neil laiali laotatuna väljas kuivada.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de.

Kõrvaldamine:
Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Jääke sisaldavad pakendid kõrvaldada vastavalt EWC-jäätmekoodile 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.