

Spordiväljakute tähistamine

Tehniline teabeleht

8,5l / Artikli nr.103777 / EAN 4016215103777



Väga läbipaistmatu märgistusaine spordiväljakute ja muruplatside täpseks ja hästi nähtavaks märgistamiseks. Puhtavalge, väga ökonoomne ja sobib kõikide standardse märgistamise seadmete jaoks. Tagab ühtlased, kauakestvad jooned, hea haarduvusega murule ja kõrge ilmastikukindlusega. Ideaalne jalgpalliväljakute, treening- ja mängupindade jaoks - professionaalseks märgistamiseks koos efektiivse materjalikasutusega.

- Valge, väga läbipaistmatu märgistusvärv
- spordiväljakute ja muruplatside ajutiseks märgistamiseks
- Sobib kõigi tavaliste märgistamisseadmete jaoks
- lahustivaba
- Kiiresti kuivav
- vihmakindel
- Kontsentraat - võib lahjendada veega
- Väga ökonoomne

Kohaldamisala

Sportväljakute, loodusliku muru ja kõvakattega mänguväljakute rajamärgistusvärv. Väga hea haarduvus kuivale murule ja selge nähtavus ka vihma korral.

Ettevalmistus

Looduslikele murupindadele, spordiväljakutele ja kõvakohtadele (tenniseväljakud). Pihustatavad pinnad peavad olema kuivad.

Töötlemine

Ärge segage baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT teiste värvidega. Enne kasutamist segage hästi läbi. Segage ettevaatlikult soovitud veekogusega. baufan Spordiväljakumärgistus KONZENTRAT võib lahjendada kuni 5 osa veega. Mida vähem vett, seda suurem on värvi heledus. Palun määrake kõige soodsam segamissuhe proovimärgistamise teel. Värvimine toimub sobivate märgistamistahvritega, kasutades survepihustusmeetodit. Lahjendatud toodet tuleb kiiresti peale kanda, kuna on võimalik settimine. Märgistuskäru/pihustusotsik tuleb kohe pärast kasutamist hoolikalt puhastada puhta veega (pihustada, kuni vesi on selge). Segamissuhe: Soovitav: - Esimene märgistus: 1 : 3 - Teine märgistus: 1 : 5 Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) umbes 2-5 tundi; ebasoodsates tingimustes vastavalt pikem kuivamisaeg. Toonimine: Vajadusel võib toonida sobivate dispersioon-, tahke- ja toonivärvidega (lahustivabad) kuni 5% ulatuses.

Tarbimine

ruutmeetri kohta lahjendamata → ca 1,2 - 1,8 liitrit (empiirilised väärtused 10 cm laiuse puhul) Kulu puhul on määravaks põranda seisukord, segamissuhe ja kasutaja töömeetod.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid visata ainult ringlusse. ettevaatust! Pihustamisel võivad

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Ärge hingake aerosooli või udu sisse. Kasutage pihustamisel kombineeritud filtrit A2/P2.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.