Linaseemneõli Kitt

Tehniline teabeleht

500g / Toote number 520810 / EAN 4016818390666
1kg / Toote number 520812 / EAN 4016818390673



Kvaliteetne aknakitt vastupidavaks klaasimiseks ja remondiks. Lihtne kasutada ja tagab puidust ja metallist raamides olevate klaaspindade ilmastikukindla tihendamise.

- vastavalt standardile DIN 18545 A
- Tõestatud kvaliteet
- plastoelastne
- värvitav
- Värv beež

Kohaldamisala

Klaasikitt puitakende ühekordse ja remondiklaasistuse jaoks, millel on avatud tihendusmaterjali faas.

Ettevalmistus

Aknaraam peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Fassaadid peavad olema kruntvärvitud (akrüülvärvi või alküüdvaiguga kruntvärviga). Klaaspahtli optimaalse haardumise tagamiseks ei tohi krunti siiski kanda nii paksult, et see ummistab puidu poorid.

Töötlemine

Pärast läbi sõtkumist suruge klaasikitt kindlalt soonde ja siluge pind kittnoaga. Kuivamise ajal tuleb kindlasti vältida, et võimalik kondensvesi tungiks kittikihti.
Kuna hermeetik vajab kõvenemiseks hapnikku, ei tohi topeltaknaid kohe pärast klaasimist kokku panna. Pärast kõvenemist, hiljemalt 4–8 nädala möödudes,
tuleb hermeetik üle värvida ilmastikukindla elastse värviga. Liiga varajane värvimine võib põhjustada kortsude tekkimist.
Akrüüllakkide puhul tuleks igal juhul teha eelkatseid.
Tuleb tingimata järgida BFS-suunise, standardite DIN 18361 ja DIN 18545 sätteid.

Tarbimine

500 g umbes 50-60 cm kohta

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna säilib see vähemalt 24 kuud alates tootmiskuupäevast (vt etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur:
vähemalt +8 °C nii materjali kui ka ümbritseva õhu puhul.

Enne töötlemist tutvuge ohutusandmetega ohutuskaardil. Ajakohased ohutuskaardid leiate meie veebilehelt www.baufan.com.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ära lase sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Ringlussevõtuks anna ainult täielikult tühjendatud pakendid.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.