

Kontaktliim

Tehniline teabeleht

2,5kg / Artikli nr.007302001 / EAN 4007955073024

700g / Artikli nr.007301001 / EAN 4007955073017



Lahustivaba kontaktliim korgi turvaliseks liimimiseks põrandapindadele, samuti Styrofoam®-le, puidulistele liistudele, vaipadele ja muudele sarnastele materjalidele. Liimub usaldusväärselt ka mitteimavatele aluspindadele ja võimaldab puhast ja püsivat pealekandmist siseruumides.

- Ideaalne vaipade paigaldamiseks treppidele
- Väga madal heitkogus vastavalt EÜ 1 pluss
- koheselt ligipääsetav
- Sobib DIN EN 12529 kohaste toolirataste jaoks.
- Sobib põrandaküttele
- Styropor® - BASF SE registreeritud kaubamärk.

Kohaldamisala

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Ettevalmistus

Sobivad mineraalsed aluspinnad, V100 puitlaastplaadid, OSB-plaadid, puit, parkett, laminaat, linoleum, metall ja sarnased aluspinnad. Aluspind peab olema kuiv, terve, puhas ja ühtlane. Eemaldage vaha, rasv, mustus, tolm ja muud saasteained. Kruntige tugevasti imav, liivatavad ja kriidiga kaetud aluspinnad - nt Tiefengrund LF või Putz- und Haftgrundiga. Tasandage krobelised ja ebatasased põrandapinnad tasandusseguga. Liimitavad katted peavad olema konditsioneeritud, lõdvestatud ja tasandatud.

Töötlemine

Kandke kontaktliimi aluspinna ja liimitava materjali mõlemale küljele, kasutades selleks lühikesi rulle või pintslit, et tekitada suletud kile. Laske kontaktliimil välgutada, kuni see on läbipaistvalt kuivanud (umbes 30-90 minutit, sõltuvalt kattest ja aluspinnast). Seejärel asetage kate õigesse asendisse ja vajutage kindlalt maha, kõigepealt õmbluskohas ja seejärel kogu pinnal. Oluline on, et põrandakate oleks paigaldatud täpselt, sest pärast kahe liimikihi kokkupuutumist ei ole seda enam võimalik korrigeerida. Töötage suurtel pindadel lõikude kaupa, sest põrandaplaati võib pärast liimi läbipaistvat kuivamist paigaldada maksimaalselt 2 tundi. Liimitud põrandakatteid võib kohe kõndida ja need on ühe päeva pärast täielikult koormuskindlad. Pinnatöötlus kõige varem 24 tunni pärast.

Tarbimine

Umbes 250 g/m² kahepoolisel pealekandmisel

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid kül mavabas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Märkused

Ei sobi PVC liimimiseks. Tuleb järgida põrandakatte tootja paigaldusjuhiseid. Mitte kasutada alla +15 °C objekti- ja toatemperatuuri või üle n75 % õhuniiskuse. Eemaldage liimijäägid koheselt veega. Tööriistad kohe pärast kasutamist veega puhastada. Kuivanud materjalijäägid võib hävitada koos majapidamisjäätmete või ehitusplatsil tekkivate jäätmetega. Väljakuivamata jäägid hävitada vastavalt EMÜ jäätmekoodile nr 08 04 10.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.