

## Solupast D Lahusti

Tehniline teabeleht

1l / Artikli nr.120202000 / EAN 4007954 20232 6

6l / Artikli nr.120204000 / EAN 4007954202340



Eemaldab kiiresti ja usaldusväärselt põrandakatete ja dispersioon- või sünteetilise vaigu liimide jäägid. Eemaldab emulsioonvärvide, sünteetilise vaigu ja akrüllakide kuivanud plekid. Puhastab määrdunud tööriistad ja kõvad looduslike karvade harjad.

- Geel valemiga
- Väga tõhus
- Sisaldab aromaatsset lahustit, mis ei sisalda aromaatsaid aineid

### Kohaldamisala

Solupast D eemaldab kiiresti ja ohutult põrandakattejäägid, liimijäägid ja värviplekid - ideaalne tööriistade, pintslite ja remonditööde jaoks.

### Töötlemine

Põrandakate ja liimijäägid: kandke Solupast D lahustikukindla pintsliga või rulliga suures koguses peale ja laske reageerida 15-60 minutit, sõltuvalt liimist. Eemaldage lahustunud liimikiht spaatlaga. Vajaduse korral korrake protsessi. Vajaduse korral peske pinda põhjalikult vee ja pesuvahendiga ning laske täielikult kuivada. Kuivanud värvi- ja lakiplekid: Laske Solupast D-l umbes 10 - 30 minutit toimida ja hõõruge plekki lapiga, et see lahustuks. Loputage põhjalikult veega. Puhastamine: Leotage klaas- või metallkonteineris olevaid kõvasid looduskarva harju Solupast D-s ja loputage pärast piisavat kokkupuuteaega. Pange väiksemad metallosad Solupast D-sse, katke suuremad metallosad ja loputage samuti veega.

### Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas.

### Märkused

Solupast D on aurustumisviivitusega, mistõttu on võimalik pikaajaline kokkupuude ilma korduva kasutamiseta. Solupast D on tiksotroopne geel ja seda võib kanda ka vertikaalsetele pindadele. Lahustuskindlad plastid ja mastiksasfalt võivad olla rünnatud. Enne pealekandmist testige pinna ühilduvust märkamatu alal. Solupast D ei tohi kasutada imavale aluspinnale (nt tsemendistrateegia). Suuremaid pindu töödelda maksimaalselt 0,5 m<sup>2</sup> suuruste sektsioonidena, tagades hea õhuringluse. Enne järgnevaid töid või uute põrandakatete paigaldamist laske aluspinnal täielikult kuivada ja tuulutage ruumi hästi. Tühjad mahutid visake ainult ringlusse. Kuivatatud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. EWC jäätmekood nr 08 04 12.

#### Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.