

extra Special tapetiliim Super Economy Pack

Tehniline teabeleht

500g / Artikli nr.330310 / EAN 4007955027010

1kg / Artikli nr.330312 / EAN 4007955027027



See tapeedipasta sobib ideaalselt kergete ja tavaliste tapeetide kleepimiseks krohvile, betoonile, krohvile ja kipsplaadile. See tagab usaldusväärse haardumise ja ühtlase pealekandmise, eriti krobelistel aluspindadel. Proovitud koostis võimaldab puhtaid tulemusi ja kindlat pidamist klassikaliste tapeetimistöde puhul.

- Kõrge täitevõime
- kasutusvalmis umbes 30 minutiga

Kohaldamisala

Kerge kuni raske pabertapeedi tapeetamiseks krohvile, betoonile, krohvile, kipsplaadile jne.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, sile, puhas, terve ja eraldusainete vaba. Eemaldage kõik värvikihid, tapeedijäägid ja lahtine värv. Eeltöödelda väga imav, liivav ja kriidiga kaetud aluspinnad PUFAS Deep Primer LF-ga. Vees lahustuvad mustused aluspinnal, mis võivad tapeetamise käigus tungida, tuleb isoleerida PUFAS Stain Remover'iga.

Töötlemine

Segage pakendi sisu puhtasse, külma vette ja jätkake segamist lühikest aega. Segage uuesti hästi läbi 30 minuti pärast. Kleepige lõigatud tapeetide pikkused kokku ja pärast piisavat leotamisaega kleepige põiklihvidega. Raskete tapeetide, nõrgalt imavate aluspindade puhul ja niiskuskindluse suurendamiseks lisage 3-4 liitrile valmispastale 750 ml PUFAS Latex Binder'i või 750 g PUFAS Wallcovering Adhesive'i. Igal juhul järgige tapeeditootja juhiseid. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. 500 g pakendi segamissuhe: Valmispasta: Segage 1:25 = 12,5 liitrit vett = u 70 m² Kerged pabertapeetid: Segage 1:20 = 10 liitrit vett = 50-60 m² Karedad tapeedid: Segage 1:15 = 7,5 liitrit vett = 35-40 m² Rasked tapeedid: Segage 1:10 - 1:12 = 5-6 liitrit vett = 25-30 m² Segamissuhe 1 kg pakendi puhul: Valmispasta: Segage 1:25 = 25 liitrit vett = u 50-60 m² Kerged pabertapeetid: Segage 1:20 = 10 liitrit vett = u 70 m². 140 m² kerged pabertapeedid: 1:20 = 20 liitrit vett = 100-120 m² puidutapeet: 1:15 = 15 liitrit vett = 70-80 m² rasked pabertapeedid: 1:10 - 1:12 = 10-12 liitrit vett = 50-60 m²

Ladustamine

Hoida jahedas ja kuivas kohas!

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.