



Maalri Renovator + Smooth Fleece RV 130

Tehniline teabeleht



1 Stück / Artikli nr.009609000 / EAN 4007954096093

See sile vilt sobib ideaalselt seinakattematerjalide renoveerimiseks ja suurte pindmiste pragude ületamiseks. See loob ühtlase ja stabiilse aluspinna järgnevate värvide või pinnakatete jaoks ning tagab sileda ja ühtlase pinna väljanägemise. Sobib ideaalselt vastupidavate ja kvaliteetsete siseseinapindade jaoks.

- tsellulooskiudude baasil
- sobib ideaalselt pufatherm-paneelidele
- Ideaalne aluspinna ettevalmistus hilisemateks siseviimistlustöödeks ja värvimistöödeks
- kõrge kvaliteet tänu suurele tihedusele: umbes 130 g/m²
- Tulekindel vastavalt tuleklassile B1 DIN 4102.

Kohaldamisala

Maalri renoveerimisvillak ja silevillak seinakattematerjalide renoveerimiseks, pragude ületamiseks ja aluspinna ettevalmistamiseks tapeetimis- ja värvimistöödeks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja terve. Eemaldage vana tapeet ja mittekleepuvad värvid. Eeltöödelda väga imav ja kriidistunud aluspinnad sügavale tungiva kruntvärviga. Tasandage krobelised aluspinnad tasandusainetega.

Töötlemine

1. liimimiseks soovitatakse kangast GF, klaasriiet ja fliisiliimi GK või seinakatteliimi. Kandke seinale lehe laiuselt ja põimige vilt ilma leotusaegselt. Vajutage sobiva tööriistaga kinni. Ebatasaste pindade tasandamiseks soovitame aluspinnale kanda polüstüreeni liimi või Akkord-Spachtel AS5, kasutades C1 hammaslappi. Seejärel põimige vilt sellesse ja vajutage maha.

Tarbimine

umbes 130 g/m²

Ladustamine

Kuiv ladustamine

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.