



Plaatide ja vuukide parandamine hall

Tehniline teabeleht

350g / Artikli nr.101483 / EAN 4016215101483



Kvaliteetne spetsiaalne vuuk kahjustatud plaadiliidete kiireks ja puhtaks parandamiseks. Sobib ideaalselt köökidesse ja vannitubadesse, kuna on veekindel ja vastupidav. Lihtne peale kanda, kõveneb ühtlaselt ja pragudeta ning tagab puhta ja korraliku vuugi väljanägemise. Sobib ideaalselt plaaditud seinapindade visuaalseks värskendamiseks ja väärtuse säilitamiseks siseruumides.

- Spetsiaalne vuugimört siseseinaplaatide vuukimiseks
- Sobib ideaalselt kahjustatud plaatide vuukide kiireks parandamiseks.
- veekindel
- köögi ja vannitoa jaoks
- kõveneb ilma pragunemiseta

Kohaldamisala

Seinaplaatide vuuk kahjustatud vuukide parandamiseks. Lihtne kasutada, puhas pealekandmine ja pragudeta kõvenemine. Ideaalne vannitubadesse ja WC-desse.

Ettevalmistus

Ühenduskohad peavad olema kuivad, puhtad ning tolmu- ja rasvavabad. Eemaldage ühendustest lahtine materjal. Enne vuukimist katke poorsed ja katmata plaadid.

Töötlemine

Sõtke toru enne kasutamist hästi läbi. Suruge baufan Tile and Joint Repair otse parandatavasse vuuki, nii et vuuk oleks täidetud ilma tühimikudeta. Enne kuivamist eemaldage ettevaatlikult (nt kummist spaatliga) üleliigne vuugimass. Pühkige plaadid niiske käsna ja hõõruge kuivaks. Kui materjal on täielikult kuivanud, on see veekindel. Kuivamisaeg: umbes 24 tundi/mm pealekandepaksust. Kuivamisaeg võib erineda sõltuvalt ilmastikutingimustest ja aluspinna imavusest.

Ladustamine

Hoidke tuubi tihedalt suletuna ja hoidke seda jahedas, külmavabas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on kõlblikkusaeg vähemalt 36 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: Ärge hoidke materjali, tsirkuleeriva õhu ja substraadi puhul alla +5 °C. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivatamise ajal tagada piisav ventilatsioon. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Staatuse: 15.08.2026

Lehekülj 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.