

Puidu remont

Tehniline teabeleht

400g / Artikli nr.101025 / EAN 4016215101025



Kasutusvalmis puiduparandus on helerohteline dispersioonipõhine tasandussegu, millel on suur täitevõime. Seda on puhas ja lihtne kanda, see kõveneb pragunemiseta ja jääb veidi paindlikuks, et kompenseerida puidu loomulikke liikumisi. Sobib ideaalselt puidu parandamiseks siseruumides ja - sobiva pinnakattega - ka välitingimustes.

- Helepruun täiteaine pragude, aukude ja ebatäiuste parandamiseks.
- Suur täitevõime
- kõveneb ilma pragunemiseta
- värvitav
- Saab kasutada nii siseruumides kui ka väljas koos ilmastikukindla pinnakattega.

Kohaldamisala

Puidutäiteaine pragude, aukude ja servade täitmiseks ja silumiseks. Paindlik pärast kõvenemist, kasutamiseks sise- ja välitingimustes koos ilmastikukindla kattega. Professionaalne kvaliteet.

Ettevalmistus

Puitpindade puhul. Aluspind peab olema puhas, terve ja eraldusainete vaba. Vananenud puit tuleb eemaldada kuni kõva kihini.

Töötlemine

Sõtkuge toru enne kasutamist hästi läbi. Vajutage täiteaine otse parandatavale alale ja siluge spaatliga. Seda toodet võib kanda ühe kihina kuni 5 mm paksuseni. Sügavamate aukude puhul võib peale esimese kihi täielikku kuivamist kanda veel ühe kihi. Kui täitematerjal on täielikult kõvenenud, võib seda värvida kõigi veepõhiste värvide ja lakkidega. Välitingimustes kasutamisel tuleb pärast täielikku kuivamist kanda peale ilmastikukindel pinnakate. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Kuivamisaeg: ca 12 tundi (sõltuvalt kihi paksusest) normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg. Toonimine: universaalsete toonimiskontsentratsioonidega.

Tarbimine

Ühe mm kasutamispaksuse kohta → umbes 1,8 kg/m².

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 48 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.