



Puitlaastude parandamise täiteaine

Tehniline teabeleht

330g / Artikli nr.020425 / EAN 4016215020425



Puhas ja kiire lahendus kahjustatud puitlaastutapeedile. Ideaalne pragude, tüübliaukude ja sarnaste kahjustatud kohtade parandamiseks. Täitematerjal on lahustivaba, kergesti pealekantav, kergesti modelleeritav ja kiiresti kuivav. Tänu oma struktuurile kohandub see suurepäraselt karedale kiudoptikale.

- Valge tekstuurne täiteaine
- Kohaneb optimaalselt jämedate kiudude terasuurusega.
- lihtne modelleerida
- Kiiresti kuivav
- värvitav
- lahustivaba

Kohaldamisala

Puitkiudude remonditäiteaine tüübliaukude, pragude ja kahjustatud kohtade parandamiseks. Struktuur kohandub ideaalselt puitlaastkiu teraga. Sisekasutuseks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas, stabiilne ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal. Kruntinge tugevasti imav, liivaga ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Täitke sügavad augud ja väljavoolud eelnevalt baufan sisemiste täitematerjalidega või baufan pinnasitaittega. Liimige lahtised puitlaastritapeedi õmblused baufan õmblusliimiga. Ei sobi täitetöödeks puidu, metalli, klaasi ja plasti peal.

Töötlemine

Sõtku tuubi enne kasutamist hästi läbi ja kandke spaatliga otse tuubist kahjustatud kohale ning vajadusel andke spaatliga või harjaga soovitud pinnastruktuur. Pärast kuivamist võib täidetud pinna üle värvida. Tööriistad puhastatakse veega kohe pärast kasutamist. Kuivamisaeg: ca 1 tund normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 48 kuud alates tootmiskuupäevast: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Vältida kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Kõrvaldada tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Staatus: 15.08.2026

Lehekülg 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.