Puidukitt

Tehniline teabeleht

200g / Artikli nr.101001 / EAN 4016215101001
1kg / Artikli nr.101018 / EAN 4016215101018

Kasutusvalmis, lahustivaba puidukitt kahjustatud puidupindade parandamiseks. On lihtne ja puhas kasutada ning kõveneb ühtlaselt ja pragudeta.

- Värvitoon: helepruun
- tintable
- Kiiresti kuivav
- lahustivaba
- sise- ja välistingimustes

Kohaldamisala

Sise- ja välistingimustes kasutatavatele puitpindadele. Prao, aukude, vuukide ja lõhede täitmiseks ning ebatasasuste silumiseks.

Ettevalmistus

Pind peab olema puhas, kuiv, tasane, kandevõimeline ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage mädanenud osad.

Töötlemine

Enne kasutamist segage läbi ning kandke peale ja siluge spaatliga. Spaatli kiht kõveneb pragudeta kuni 5 mm paksuseni. Paksemate kihtide saamiseks kandke peale mitu kihti, oodates, kuni eelmine kiht on täielikult kuivanud. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. Pärast täielikku kuivamist saab puidukitti kergesti mehaaniliselt töödelda (lihvida, puurida) ning värvida ja peitsida. Enne peitsimist on soovitatav pinda veidi lihvida.

Kuivamisaeg:
u. 24 tundi tavatingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes vastavalt pikem kuivamisaeg.

Värvitooni reguleerimine:
kasutades maksimaalselt 10% sobivaid universaalseid värvitooni kontsentraate.

Tarbimine

ühe mm kihi paksuse kohta → umbes 1,4 kg/m²

Ladustamine

Hoida pakendit hästi suletuna, jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:
+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Hoida laste käeulatusest eemal. Silma sattumisel loputada põhjalikult veega. Ära lase sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

www.baufan.de.

Kõrvaldamine:
Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena. Kõvastumata jäägid tuleb kõrvaldada vastavalt EWC-jäätmekoodile 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.