Puurkaevu ja pragude täitja

Tehniline teabeleht

350g / Toote number 101421 / EAN 4016215101421



Ideaalne puuraukude, väikeste pragude ja sarnaste kahjustatud kohtade kiireks parandamiseks siseruumides ja niisketes ruumides. Tänu kasutusvalmis pealekandmisele otse tuubist ei ole vaja segada. Saab puhtalt ja täpselt peale kanda, kuivab usaldusväärselt ja moodustab sileda pinna - ideaalne kiireks remondiks ja optimaalseks ettevalmistuseks järgnevate värvide või pinnakatete jaoks.

- Tappiaukude ja väikeste pragude kiireks parandamiseks siseruumides.
- otse torust puurauku
- ekstra valge
- Kiiresti kuivav
- Ka niiskete ruumide jaoks

Kohaldamisala

Parandage täiteaine torust puuraukude ja pragude jaoks. Siseruumides ja niisketes ruumides, krohvile, betoonile, müüritistele, puitlaastudele ja värvidele.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, stabiilne ning tolmu- ja rasvavaba. Tugevalt imav, liivav ja kriidistunud aluspinnad kruntige baufan Deep Primer LF-ga.

Töötlemine

Enne kasutamist segage tuubi sisu hoolikalt läbi. Suruge pahtlit otse tuubist kahjustatud kohale ja siluge see või andke sellele soovitud tekstuur. Maksimaalne kihi paksus 5 mm. Vajaduse korral kandke pärast kuivamist peale teine kiht. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Ladustamine

Hoidke tuubi tihedalt suletuna, lastekindlalt ja säilitage seda jahedas, kuid külma mittevajavas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:
+5 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de.

Kõrvaldamine:
Ringlussevõtuks tohi anda ainult täielikult tühjendatud pakendeid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Kõvastumata jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi nr 08 04 10 alusel.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.