

Rulliim mittekootud tapeetidele

Tehniline teabeleht

5kg / Artikli nr.103227 / EAN 4016215103227



Kasutusvalmis tapetipasta, mida saab otse ämbrist peale kanda - segamist ei ole vaja. Ideaalne tõhusaks rulltapeeringuks ja klassikaliseks pealekandmiseks pastapintsliga. Levitub ühtlaselt, pakub usaldusväärset haardumist ja tagab puhta, mullivaba pealekandmise. Ideaalne kiireks, mugavaks ja professionaalseks sisustustapeetööks.

- kasutusvalmis
- siledate ja reljeefsete lausmaterjalist tapeetide ja lausmaterjalist toorkiudude puhul
- rulliga otse seinale
- Ei pritsi ega tilgu
- Kõrge algne kleepuvus ja liimitugevus
- Lihtsalt parandatav
- kuivab läbipaistvalt

Kohaldamisala

Mittekootud tapeedipasta mittekootud tapeetide ja mõõtmete suhtes stabiilsete seinakattematerjalide jaoks. Ideaalne puhtaks seinakinnituseks, kergesti pealekantav ja kindlalt kleepuv. Eluruumide jaoks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas, terve, tasane, ühtlaselt imav ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage vana tapeet ja halvasti kinnituv värv. Praod. Parandage augud ja ebatasasused baufani siseviimistlusvahendiga. Kruntige väga imav, liivatatud ja kriidistunud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Kui läbipaistvad mittekootud tapeetide pealekandmine toimub ebaühtlase värvusega aluspindadele, soovitame kruntida baufan Wallpaper Primer White'iga.

Töötlemine

Seinale kleepimistehnika (kandmine aluspinnale): Kuna mittekootud tapeetide puhul ei ole vajalik leotamise aeg, saab neid kiiresti ja lihtsalt kanda seinale kleepimistehnika abil. Selleks kandke liim ühtlaselt aluspinnale 1 - 2 tapeediplaadi laiuselt lühikese kuhjaga rulliga. Asetage tapeedileht värskesse pastapõhja ja suruge see ühtlaselt ja mullivabalt kinni. Pasta "avatud aeg" on umbes 10-15 minutit ja viitab umbes +20°C objekt- ja toatemperatuurile, mõõdukalt imavale aluspinnale 50-70% suhtelise õhuniiskuse juures. Tapeedi pealekandmine: Levitage tapeet ühtlaselt pastaharjaga ja kandke pökk- ja vuugiliited vastavalt tootja juhiste. Liigne liim eemaldatakse vuugist koheselt puhta niiske lapiga. Värvitavaid seinakatteid võib üle värvida alles pärast liimi täielikku kuivamist. Tööriistad puhastatakse pärast kasutamist veega. Järgida tuleb tapeetide tootja juhiseid. Kuivamisaeg: ca 24 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg.

Tarbimine

umbes 200g/m² sisu on piisav umbes 5 eurorulli jaoks = umbes 25 m² (eurorull = umbes 10,05 m x 0,53 m).

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 24 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur. +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivatamise ajal tagada piisav ventilatsioon. Vältida kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitada tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.