

Klaaskiu ja renoveerimiskanga liim

Tehniline teabeleht

500g / Artikli nr.102619 / EAN 4016215102619



Kvaliteetne spetsiaalne liim klaaskiudkanga, renoveerimis- ja maalerivildi ning raskete seinakattematerjalide turvaliseks ja vastupidavaks liimimiseks. Jätab mulje eriti tugeva liimitugevuse, väga kõrge niiskuskindluse ja läbipaistva kuivamise poolest. Lihtne kanda rulli või pintsliga ja ideaalne kasutamiseks siseruumides. Tagab puhta tulemuse ja optimaalse aluse edasisteks töödeks.

- klaaskiudkangas, maalerifliis, rasked seinakatted (nt vinüül- või tekstiilkatted) ja puitlaastutapeedid.
- Eriti tugev liimitugevus
- Väga kõrge niiskuskindlus üle värvimisel
- läbipaistev kuivatamine

Kohaldamisala

Pasta klaaskiudkangast, lausriidest, puitlaastudest ja rasketest vinüül- või tekstiilist seinakattematerjalidest valmistatud seinakattematerjalide jaoks. Turvaliseks, püsivaks liimimiseks siseruumides. Ideaalne.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, stabiilne, ühtlane, ühtlaselt imav ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage vana tapeet ja halvasti kinnituv värv. Parandage praod, augud ja ebatasasused baufani siseviimistlusvahendiga. Eeltöötle väga imav, liivav ja kriidiga määrduvad aluspinnad ja lihvitud pinnad baufan Deep Penetrating Primer LF-ga.

Töötlemine

Segamissuhe: Eelnev kleepimine: Segu 1:20 = 10 liitrit vett = u 70 m² Puitlaast: Segu 1:11 = 5,5 liitrit vett = u 30 m² Renoveerimis- ja tugevdusvill, reljeefne vill, lausriie, tekstiiltapeet, raske seinakate: Segu 1:10 = 5 liitrit vett = u 25 m² Klaaskangas: Segu 1:8 = 4 liitrit vett = u 22,5 m² Piserdage pakendi sisu kiiresti ja kiiresti külma vette, segades seejuures tugevalt ja jätkates segamist lühikest aega. Umbes 15 minuti pärast segage segu uuesti tugevalt. Kandke liim ühtlaselt aluspinnale lühikese kuhjaga rulli või pintsliga lehe laiuses. Asetage mõõtu lõigatud leht värske liimikihi sisse ja vajutage ühtlaselt ja mullivabalt maha. Tuleb järgida tapeedi või katte tootja töötlemisjuhiseid. Kui tootja on andnud vastavad juhised, kandke liim otse seinakattele ja liimige see pärast ettenähtud leotusaega. Ärge värvige seinakatteid emulsioonvärviga üle enne, kui liim on täielikult kuivanud.

Ladustamine

Hoida lastekindlas, jahedas ja kuivas kohas.

Märkused

Mitte töödelda temperatuuril alla +5 °C. Eemaldage liimijäägid kohe veega. Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist. Kuivanud materjali jäägid võib hävitada koos majapidamisjäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetega. EWC jäätmekood nr 08 04 14.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.