# Puit ja käsitööliim

Tehniline teabeleht

250g / Artikli nr.102404 / EAN 4016215102404
500g / Artikli nr.102428 / EAN 4016215102428
1kg / Artikli nr.102442 / EAN 4016215102442




Kasutusvalmis, lahustivaba valge liim puidu, paberi, kartongi ja tekstiili liimimiseks. Liim kuivab läbipaistvalt, liide jääb elastseks ja on vananemiskindel.

- kõikide puiduliikide puhul
- lahustivaba
- kuivab läbipaistvaks
- Võib kasutada ka käsitööliimina

## Kohaldamisala

Valge liim puidu, paberi, papi ja tekstiili jaoks. Lahustivaba, läbipaistvalt kuivav, elastne ja vananemiskindel siseruumides tehtavatele käsitöö- ja puutöödele.

## Ettevalmistus

Puidu, tekstiili, naha, paberi ja papi jaoks. Kõik ühendatavad osad peavad olema puhtad, lahustusvahenditest vabad ja täpselt sobivad.

## Töötlemine

Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, stabiilsed ning tolmu- ja rasvavabad. Kandke liimitavate detailide ühele küljele (lehtpuude, otsapinna või krobeliste pindade puhul mõlemale küljele) õhuke kiht baufan puidu- ja käsitööliimi ning suruge need veel niiskelt kokku. Minimaalne pressimisaeg on 15 minutit, laminaatplaatide puhul umbes 40 minutit. Liimitud liide on täielikult koormatav 24 tunni pärast. Liigne liim eemaldatakse kohe lapiga. Tööriistad puhastatakse veega kohe pärast kasutamist. Kuivamisaeg: ca 24 tundi ühe mm kihipaksuse kohta normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav alus); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg.

## Tarbimine

Sõltuvalt aluspinnast ja pealekandmise paksusest → alates 110 g/m²

## Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas.

## Märkused

Töötlemistemperatuur: Vähemalt +5 °C materjali, tsirkuleeriva õhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõrvaldage ainult tühjad mahutid ringlussevõtuks. Kuivatatud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. Väljakuivamata jäägid hävitada vastavalt jäätmekoodile nr EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE paigaldusmaterjalide puhul: D1.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.