Raufaser-tapeetide liim

Tehniline teabeleht

200g / Toote number 122002008 / EAN 4016215104200



Pulbriline, vees lahustuv tapeetiliim, mis on mõeldud turvaliseks ja usaldusväärseks tapeetimiseks siseruumides. Lihtne segada ja kergesti töötlemiseks.

- polümeeride ja metüültselluloosiga tugevdatud kleepuvus
- Lihtsalt parandatav
- 10 minuti pärast on 5 liitrit kasutusvalmis
- piisab 5–6 rullile

Kohaldamisala

Pulbriline, vees lahustuv krobeline tapeetiliim siseruumides kasutamiseks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, kandev, tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage täielikult tapeedijäägid, halvasti kinnitunud värvikihtid ja liimvärvid. Parandage augud ja ebatasasused baufan toodetega. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb kruntida baufan toodetega. Puistake pakendi sisu tugevalt segades 5 liitrisse külma, puhast vett ja segage veel veidi aega. Laske segul umbes 10 minutit seista ja segage veel kord tugevalt läbi. Valmis.

Töötlemine

Määri tapeet ühtlaselt, voldi kokku ja lase leotada. Pärast soovitatud leotamisaega kleepige tapeet üksteise vastu ja suruge see tapeetiharja, -rulliga või -spaatliga ühtlaselt ja mullivabalt kinni. Järgige kindlasti tapeeditootja töötlemisjuhiseid.

Märkused

Järgige tehnilist juhendit. Ärge kasutage temperatuuril alla +5 °C. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja kuivas kohas. Tootja: Saksamaa.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.