



Võimas tapeetide eemaldaja paber-, vinüül- ja tekstiiltapeetide ning puitlaastude kiireks ja vaevata eemaldamiseks. Võimas sügavtoimeline toime tungib usaldusväärselt tapeetide kihtidesse ja eemaldab isegi kangekaelseid liimi. Väga ökonoomne kasutada ja lihtne pintsliga peale kanda. Sobib ideaalselt siseruumide renoveerimistöödeks ja ideaalseks ettevalmistuseks uute seinakujunduste jaoks.

- Eemaldab kiiresti ja lihtsalt tapeet ja puidulaastud
- Tugev sügavuse efekt
- Väga ökonoomne
- Sisaldab biolagunevaid pindaktiivseid aineid

Kohaldamisala

Paberi-, vinüül- ja tekstiiltapeedi ning puitlaastutapeedi hõlpsaks eemaldamiseks.

Ettevalmistus

Karestage eelnevalt nõelarulli või jämeda liivapaberiga mitteläbilaskvad tapeet ja värvitud puitlaastud.

Töötlemine

Kerge ja keskmise kaaluga pabertapeetide puhul segage 250 ml tapeedieemaldajat umbes 15 liitri veega. Raskete tapeetide ja puitlaastude puhul lahjendage 250 ml tapeedieemaldajat 8 - 10 l veega. Katke töödeldavad pinnad (põrandad, ukсед, mööbel). Kandke lahus laepintsliga heldelt tapeetidele. Vajaduse korral korrake pealekandmist raskesti eemaldatava tapeedi puhul. Pärast leotamist saab tapeedi hõlpsasti eemaldada. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega. Tapeedieemaldaja jäägid saab hõlpsasti veega eemaldada.

Tarbimine

1 liiter tapeedieemaldajat umbes 150 - 200 m² jaoks - sõltuvalt lahjendusest.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tühjad mahutid hävitada ainult ringlussevõtuks. Kõrvaldage tootejäägid vastavalt jäätmekoodile nr 07 06 01.

Märkused

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmadega! Tuleb kanda kaitseprille. Silmadega kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Pihustamist tohivad teostada ainult professionaalsed kasutajad. Silmade pikaajaline kokkupuude pihustussummaga võib põhjustada ajutist nägemishäiret. Vältida kokkupuudet nahaga.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.