



Sanitaartechniline hallituse-Stop

Tehniline teabeleht

500ml / Artikli nr.025502001 / EAN 4007955255024



Eemaldab hallituse ja hallituse plekid kiiresti ja usaldusväärselt kõikidelt pestavatel pindadel. Sobib ideaalselt silikoon- ja plaadiliidetele ning pesukindlatele emulsioonvärvidele. Tõhus puhastustegevus taastab hügieenilise puhtuse ja tagab püsivalt hooldatud, visuaalselt puhtad pinnad.

- aktiivse klooriga kohese toime saavutamiseks
- Geelvalem optimaalse toime saavutamiseks isegi vertikaalsetel pindadel
- Valgendab ja desinfitseerib
- Kasutage biotsiide ettevaatlikult. Enne kasutamist lugege alati märgistust ja tootekirjeldust.

Kohaldamisala

Eemaldab kiiresti hallituse ja hallituse plekid pindadel, vuukidelt ja värvipindadel. Aktiivkloori ja geeliga koostisega, ka vertikaalsetele pindadele.

Töötlemine

Pihustage saastunud pinda ettevaatlikult umbes 15-20 cm kauguselt, kuni moodustub suletud kile. Umbes 15 minuti pärast eemaldage jääk niiske käsna või lapiga ja pühkige see põhjalikult veega.

Tarbimine

umbes 50-75 ml/m²

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletuna pimedas, jahedas ja külmavaba kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Märkused

Kaitske töödeldavaid pindu pritsmete eest. Tundlikud ja värvilised materjalid, nagu tapeet, vaibad, tekstiilid, puit ja metallid, võivad pinnal muutuda värviliseks. Värvimuutus võib tekkida ka kahjustatud glasuuriga plaatidel. Vältida kokkupuudet taimedega. Kasutamise ajal tekib kerge kloori lõhn, mis võib püsida kuni kolm päeva ja mida saab vähendada piisava ventilatsiooni või šokiventilatsiooniga. Tühjad mahutid visake ainult ringlusse. Hävitage tühjad mahutid ainult taaskasutamiseks. Hävitage tootejäägid ohtlike jäätmetena. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni või veekogudesse.

Staatus: 15.08.2026

Lehekülg 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.