Spetsiaalne värv vanni jaoks

Tehniline teabeleht

1 Set / Toote number 025701000 / EAN 4007954257012



2-komponentne pinnakattesüsteem pikaajaliseks pinna renoveerimiseks. Sobib ideaalselt emailitud terasest vannidele, dušialustele ja valamutele, samuti seinaplaatidele ja plastist köögi esipaneelidele. Annab väga vastupidava, sileda ja uue, värske välimusega pinna - ideaalne kiireks vannitoa ja köögi renoveerimiseks ilma väljavahetamiseta.

- Pealiskreem ja hermeetik ühes etapis
- läikiv viimistlus
- Äärmiselt vastupidav ja kergesti puhastatav
- Lahustivaba ja kerge lõhnaga
- valge läbipaistmatu
- Lakk ja kõvendi umbes 2,8 m² jaoks.

Kohaldamisala

2-komponentne lakisüsteem plastist vannidele, dušialustele, valamutele, seinaplaatidele ja köögifrondidele - kõrgläikega, äärmiselt vastupidav.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage kõik seebijäägid, mustus, katlakivi ja silikoonijäägid - nt leotusvahendi ja rasvaeemaldaja või silikooniеemaldajaga. Karestage kogu pind liivapaberiga (1. lihvimiskäik teraga P120, 2. lihvimiskäik teraga P320) ja eemaldage kogu lihvimistolm. Maskeerige ära pinnad, mida ei taheta katta. Aluspinna temperatuur peaks olema +22 kuni +25 °C.

Töötlemine

Säilitage värvikomponente vähemalt 24 tundi enne kasutamist temperatuuril +22 °C. Valage kõvendi pudelis olev sisu täielikult värvipurgi, segage segu vähemalt 2 minutit põhjalikult segamispulgaga ja valage see värvipotti. Töötle segatud värvi 50 minuti jooksul. Pintsliga katke raskesti ligipääsetavad kohad - näiteks kõverad ja servad - ette. Kandke värv pintsliga kiiresti pinnale ja segage jämedalt. Levitage värvi kohe rulliga piki- ja põikisuunas, rullides seda ühtlaselt ja õhukeselt, et vältida jooksude ja tilkade tekkimist. Lõpuks rullida pind rulliga ühes suunas, et saavutada võimalikult ühtlane pind. Pind on tolmukindel umbes 5 tunni pärast. Järgmise viie päeva jooksul hoidke toatemperatuuri konstantsena ja vältige kokkupuudet veega. Toonimine: Värviliste pinnakatete tegemiseks plaatidel või köögifassaadidel võib värvi toonida ettenähtud universaalsete toonimiskontsentraatidega. Ärge toonige värvi vannide ja dušialuste katmiseks.

Tarbimine

Sisu on piisav umbes 2,8 m² jaoks.

Ladustamine

Hoida pakend tihedalt suletuna ja hoida jahedas, külmavaba kohas lastele kättesaamatus kohas.

Märkused

Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. Pinnatud pinda võib puhastada tavaliste leebete majapidamispuhastusvahenditega (ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid). Ei sobi põrandaplaatide, akrüülvannide ja töötasapindade katmiseks. Spetsiaalsete mustust hülgavate omadustega (nt Lootuse efekt) alused ei sobi hilisemaks katmiseks. Tühjad mahutid visake ainult ringlusse. Kuivatatud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada vastavalt jäätmekoodile nr EWC 08 01 12. Vajalikud

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

tööriistad ja tarvikud (ei kuulu pakendisse): liivapaber kahes terasuuruses (P120 ja P320), tolmu sidumislapp, segamislapp, värvitaldrik, lahustikukindel professionaalne lame pintsel, lahustikukindel professionaalne värvirull, leotusvahend ja rasvaeemaldaja, silikoonieemaldaja.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.