decomix Universal kontsentreeritud värvaine

Tehniline teabeleht



20ml / Toote number Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)
20ml / Toote number 075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)
20ml / Toote number 075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / Toote number 075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / Toote number 075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / Toote number 076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / Toote number 076201001 / EAN 4007955307020 (Pirolgelb)
20ml / Toote number 075501001 / EAN 4007955308027 (Roheline)
20ml / Toote number 075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)
20ml / Toote number 075701001 / EAN 4007955310020 (Mädanik)
20ml / Toote number 076301001 / EAN 4007955311027 (Violett)
20ml / Toote number 075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)
20ml / Toote number 075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)
20ml / Toote number 076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)
20ml / Toote number 076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)
20ml / Toote number 076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)
20ml / Toote number 076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)
20ml / Toote number 076401001 / EAN 4007955318026 (Oranž)
20ml / Toote number 076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / Toote number 077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / Toote number 077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / Toote number 077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / Toote number 077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / Toote number 077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / Toote number 076501001 / EAN 4007955325024 (Weiß)
20ml / Toote number 077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / Toote number 077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / Toote number 077701001 / EAN 4007955328025 (Echt-Pink)

Pigmendikontsentraat lakkide, emulsioonvärvide, sünteetiliste vaigukrohvide, täiteainete jne. toonimiseks.

- Äärmiselt värviline ja produktiivne
- 28 säravat värvi
- peaaegu kõigi materjalide toonimiseks
- Suurepärane segunemiskäitumine
- Väga hea valguskindlus
- külmakindel
- Väikese mahu tõttu ruumi säästev
- kõik LW-oksiiditüübid sobivad aromaatsete värvide ja silikaatvärvide jaoks (värvitoonid nr 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25).

Kohaldamisala

decoMIX toonimiskontsentraat - universaalselt segatav pigmendipasta emulsioonvärvide, lakkide ja glasuuride jaoks. Ideaalne paljude värvisüsteemide täpseks toonimiseks.

Töötlemine

Enne kasutamist loksutage pudelit hästi. Lisage decoMIX universaalne toonimiskontsentraat toonitavale värvile ja segage hästi, kuni see on täiesti homogeenne. Värvide toonimiseks soovitame kasutada segajat. DecoMIXi maksimaalne lisatav kogus sõltub värvi tüübist, kuid ei tohiks ületada 10 %. Maksimaalne lisatav kogus: Dispersioonid ca. 10 % Lakad ca. 8 % Akrüüllakid ca. 6 % Värvitu värvid, glasuurid, peitsid, puiduvahad ca. 5 % Silikaatvärvid ja -pinnakatted ca. 3 %.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Ladustamine
Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pärast külmas säilitamist on kontsentraadid toatemperatuuril ja pärast loksutamist taas täielikult kasutuskõlblikud.

Märkused
Selliste pihustusmaterjalide puhul nagu polüester, polüestervärvid, polümeeride ja Plioliidi segupõhised lahustisisaldusega dispersioonid, elastsed värvid jne tuleb teha ühilduvus- ja hõõrdekatseid. Kõigepealt toonida - seejärel lahjendada! Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Tööriistad puhastage kohe pärast kasutamist veega. Kuivanud materjalijäägid võib hävitada koos olmejäätmete või ehitusplatsil tekkivate jäätmetega. Väljakuivamata jäägid hävitada vastavalt jäätmekoodile nr 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.