

Efekt glasuurid

Tehniline teabeleht

750ml / Artikli nr.017002001 / EAN 4007955170020 (Pearl)
750ml / Artikli nr.017102001 / EAN 4007955171027 (Briljantne)
750ml / Artikli nr.017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)
750ml / Artikli nr.017302001 / EAN 4007955173021 (Diamond)
750ml / Artikli nr.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)
750ml / Artikli nr.017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragd)
1,5l / Artikli nr.017003001 / EAN 4007955170037 (Pearl)
1,5l / Artikli nr.017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)
1,5l / Artikli nr.017303001 / EAN 4007955173038 (Diamond)



Glitter-efektiga glasuur kaasaegse sisekujunduse jaoks. Kuivab läbipaistvalt ja loob peenelt säravaid pindu, millel on sõltuvalt valguse langusest sädelevad aktsendid. Ideaalne seinte ja dekoratiivsete pindade viimistlemiseks siseruumides. Lihtne peale kanda loomunguliste ja elegantsete ruumiaktsentide loomiseks.

- tiksotroopne seinaklaas
- Tapeetidele, emulsioonvärvidele, krohvidele, polüstüreenist dekoratiivsetele elementidele ja sarnastele interjööri aluspindadele.
- lahustivaba
- Tarbimine: umbes 80-120 ml/m².

Kohaldamisala

Kiiresti kuivav akrüülglasuur glitterefektiga - ideaalne tapeedile, krohvile ja kivile. Läbipaistev, dekoratiivne ja ideaalne pindade esiletõstmiseks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, stabiilne ning tolmu- ja rasvavaba. Parandage augud ja praod. Kruntige väga imav, lihvitud või kriidiga kaetud aluspinnad.

Töötlemine

Enne kasutamist loksutage konteinerit korralikult. Et saavutada efektpigmenti võimalikult ühtlane jaotumine, soovitage suurte pindade puhul kasutada lühikesi värvirulle või sobivat pihustusseadet. Vajaduse korral kandke mitu õhukest kihti ja jälgige, et need ei kattuks. Glasuuri ei tohi lahjendada, sest see võib kahjustada efektpigmentide haardumist.

Tarbimine

80 - 120 ml/m²

Ladustamine

Hoida tihedalt suletud jahedas ja kuivas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Märkused

Enne töötlemist segage erinevad partiid kokku. Mitte töödelda alla + 5 °C ja toatemperatuuril. Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist veega. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks. Kuivatatud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. EWC jäätmekood nr. 08 01 12

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.