

FIXcolor täistoon- ja toonimisvärvid 2,5l

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr. / EAN

Täisvärvid ja toonimisvärvid fassaadide ja interjööride loominguks kujundamiseks. Sobib ideaalselt kaubanduslikult saadaolevate, veepõhiste emulsiooni-, sideaine-, lateks-, seina- ja laevavärvide toonimiseks. Sobib ka kunstvaigukrohvidele ja skulptuuridele. Pakub individuaalseid värviäri ja mitmekülgseid rakendusvõimalusi nii sise- kui ka välistingimustes.

Kohaldamisala

FIXcolor tahked värvid ja toonimisvärvid fassaadidele ja eluruumidele - emulsioon-, lateks-, seina- ja laevavärvide toonimiseks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema terve, kuiv, imav ja eraldusainete (tolm, rasv jne) vaba. Eemaldage halvasti kinnitunud värv ja tapeet. Täitke praod, augud ja ebatasasused. Väga imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad kruntige decotric Deep Primer LF-ga.

Töötlemine

Kanda pintsliga, rulli või sobiva pihustusseadmega. Aluskihi jaoks võib värvi lahjendada maksimaalselt 10 % veega. Pärast põhikihi läbikuivamist kandke pealiskihti lahjendamata või maksimaalselt 5 % veega. Kuivamisega on + 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures umbes 12 tundi. Madalama temperatuuri ja/või kõrgema õhuniiskuse korral on kuivamisega vastavalt pikem. *-ga tähistatud värvitoone võib kasutada ainult täistoonis väliskatete puhul. Nende hulka kuuluvad järgmised värvitoonid: 907, 908, 909, 915, 923, 924, 935, 947, 940 ja 946. Kasutamine toonimisvärvina: Emulsioon- ja lateksvärvide, kunstvaigukrohvide ja sarnaste veepõhiste materjalide toonimiseks. S-ga tähistatud värvid sobivad silikaatvärvide toonimiseks (maksimaalselt 10 % lisamine). Nende hulka kuuluvad järgmised värvitoonid 901, 902, 903, 904, 905, 906, 937 ja 945. Kohaldatakse toonitud toote töötlemisjuhiseid.

Tarbimine

Umbes 150 - 200 ml/m² ühe kihi kohta - sõltuvalt aluspinna seisukorrast. Määrake täpne kasutatav kogus proovikandmise teel objektile.

Ladustamine

Säilitage tihedalt suletud jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Enne kasutamist segage erinevad partiide numbrid omavahel. Sõltuvalt kasutatavast dispersioonist ja substraadist võivad tekkida värvierinevused. Mitte kasutada alla + 5 °C objekti ja ümbritseva õhu temperatuuril. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silmadega kokkupuute korral loputada kohe veega. Pihustamisel mitte sisse hingata pihustussudu. Tühjad mahutid kõrvaldada ainult taaskasutamiseks. EL VOC piirväärtus selle toote jaoks (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote LOÜ-sisaldus on maksimaalselt 1 g/l.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.