

Crystal-Finish Dekoratiivne kristallide efekt

Tehniline teabeleht

750ml / Artikli nr.081702001 / EAN 4007955817024 (Atlantic)
750ml / Artikli nr.808022 / EAN 4007955808022 (Brass)
750ml / Artikli nr.080702001 / EAN 4007955807025 (Creme)
750ml / Artikli nr.080702001 / EAN 4007955807025 (Iron)
750ml / Artikli nr.080902001 / EAN 4007955809029 (Lumi Sun)
750ml / Artikli nr.081302001 / EAN 4007955813026 (Nature)
750ml / Artikli nr.017602001 / EAN 4007955176022 (Pearl)
750ml / Artikli nr.080502001 / EAN 4007955805021 (Satin)
750ml / Artikli nr.080602001 / EAN 4007955806028 (Solar)
750ml / Artikli nr.081202001 / EAN 4007955812029 (Sunrise)
750ml / Artikli nr.081402001 / EAN 4007955814023 (Terra)



Dekoratiivne kristalliefektivärv tõeliste klaashelmedega erakordsete pindade jaoks. Lahustivaba, kergesti pealekantav ja tõhus vaid ühe kihiga. Loob säravaid, tekstuurseid seinakujundusi siseruumides. Võib kasutada erinevatel aluspindadel ja kanda mitme kihina. Ideaalne loominguliste ruumiaktsentide loomiseks.

- Loominguline pinnakujundus vaid ühe tööetapiga
- 750 ml umbes 4 m² kohta

Kohaldamisala

Klaashelmedega akrüülefektiga kristallpinnakate - sobib ideaalselt seinte ja lagede katmiseks. Tapeetidele, krohvile ja müüritistele, loob elegantse läikiva efekti.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kindel, kuiv, stabiilne ja vaba eraldusainetest (tolm, vormimisõli jne). Eemaldage halvasti kinnitunud värv, tapeet ja lahtine krohv. Parandage augud ja praod. Väga imav, liivav ja kriidistuv aluspind tuleb kruntida sügavale tungiva kruntvärviga. Tasandage värvitoonide erinevused pigmenditud kruntvärviga. Siledad renoveerimisvillad pakuvad ideaalset aluspinda.

Töötlemine

Crystal-Finish on kasutusvalmis ja seda saab pintsliga ristitiivaliselt peale kanda. Võimalik on teha mitu kihti. Crystal Finish Pearl'i saab individuaalse värvilahenduse jaoks toonida kuni 10% toonimiskonsentraadiga mis tahes värvivariatsioonis. Sama värvitooni saamiseks segage enne pealekandmist erinevad partiid kokku. Pärast pealekandmist lasta kuivada umbes 8 tundi. Mitte kanda alla +5°C aluspinna ja toatemperatuuri. Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Märkused

Viige ainult tühjad konteinerid ringlusse. Kuivatatud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetega. Hävitage vedelad jäägid vastavalt jäätmekoodile nr EWC 08 01 12.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.