

Aktiivkloori sisaldav hallituse eemaldaja

Tehniline teabeleht

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-14469

500ml / Artikli nr.101797 / EAN 4016215101797

1l / Artikli nr.101766 / EAN 4016215101766



Võimas hallituse eemaldaja hallituse, vetikate, hallituseplekkide ja bakterite kiireks ja usaldusväärseks eemaldamiseks. Tõhus koostis aktiivse klooriga tagab kohese süvamõju ja hügieenilise puhtuse mineraalpindadel siseruumides. Sobib ideaalselt vannitubadesse, köökidesse, keldritesse ja muudesse niisketesse ruumidesse. Toimib kiiresti, on lihtne kasutada ja aitab säilitada puhta ja hooldatud elukeskkonna.

- aktiivse klooriga
- Hävitab hallituse, vetikad, hallituseplekid ja bakterid.
- Kohene mõju
- Valgendab ja desinfitseerib
- Ideaalne silikoon- ja plaadiliidete jaoks
- Kasutage biotsiide ettevaatlikult. Enne kasutamist lugege alati märgistust ja tootekirjeldust

Kohaldamisala

Hallituse, vetikate, hallituse ja bakterite eemaldamiseks erinevatelt aluspindadelt.

Ettevalmistus

Võib kasutada kõigil mineraalsetel aluspindadel, nagu krohv, betoon, keraamilised plaadid, tellised ja emulsioonvärviga kaetud pinnad.

Töötlemine

Pihustage hallitusseene kahjustatud pinda umbes 15-20 cm kauguselt hallituse eemaldajaga. Pärast umbes 30-minutilist reaktsiooniga pühkige töödeldud pind niiske lapiga. Väga tugeva saastatuse korral korrake protseduuri. Et puhastatud pindu pikemaajaliselt kaitsta uue hallitusseente leviku eest, võib kolme päeva pärast teha järeltöötluste baufan Kaitseimmutusega või baufan Kaitsevärviga. Pindade töötlemisel tekib kerge kloori lõhn, mis võib püsida kuni 3 päeva ja mida saab vähendada piisava ventilatsiooniga või töödeldud ruumi tuulutamise. Tundlikud ja värvilised pinnad, nagu tapeet, vaibad, tekstiilid, riided, puit ja metallid võivad värvuselt muutuda. Värvimuutus võib tekkida ka kahjustatud plaatidel. Kaitske töödeldavaid pindu pritsmete ja pritsmete eest. Juhuslikud pritsmed tuleb viivitamatult veega eemaldada.

Tarbimine

umbes 50 - 100 ml/m²

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: vähemalt + 5 °C materjalile ja tsirkuleerivale õhule Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte sisse hingata aerosooli. Kasutada ainult välitingimustes või hästi ventileeritud ruumides. Kanda kaitsekindaid/silmakaitset. SILMAVAHETUS: Loputada veega mitu minutit. Võimaluse korral eemaldada kontaktläätsed. Jätkata loputamist. Kui silmade ärritus püsib: pöörduda arsti poole. KUI NAHALE: Pesta rohke seebi ja veega. Vältida keskkonda sattumist. Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega, kuna võivad eralduda ohtlikud gaasid (kloor). Sisaldab: Naatriumhüpokloriidi lahus <5 % aktiivset kloori Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Hävitage ainult tühjad mahutid ringlussevõtuks.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.