



Läbipaistev, lõhnatu kaitsev impregneerimine hallitusohtlikele aladele. Moodustab pikaajalise kilekaitsekihi uue hallituse leviku vastu ja vähendab niiskuse imendumist. Sobib ideaalselt elutubadesse, magamistubadesse ja lastetubadesse, aga ka köökidesse, vannitubadesse, keldritesse ja niisketesse ruumidesse. Tapeetidele, krohvile, müüritistele ja värvidele.

- Pikaajalise kilekaitsega hallituse eest
- Lõhnatu
- Sobib elutuppa, magamistuppa ja lastetuppa.
- Tapeetitud ja värvitud seinte, krohvi ja müüritise jaoks
- Läbipaistev

Kohaldamisala

Elutubadesse, magamistubadesse, lastetubadesse, köökidesse, vannitubadesse, keldritesse ja niisketesse ruumidesse. Sobib ideaalselt hallitusohtlikele kohtadele tapeetidel, krohvidel, puidul ja kivil.

Ettevalmistus

Töödeldav pind tuleb kõigepealt puhastada võimalikest hallitusseentest või -spooridest. Kasutage selleks baufani hallituse eemaldajat. Laske pinnal pärast puhastamist hästi kuivada.

Töötlemine

Pihustage kaitsekihti kogu pinnale ja vähemalt 1 m kaugemale ohustatud piirkonnast ning laske kuivada. Kaitsekihi poolt moodustatud kile kaitseb uue hallitusseene tekke eest ja vähendab niiskuse imendumist. Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

Tarbimine

50 - 75 ml/m² 500 ml piisab umbes 5 - 7 m² jaoks.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Säilivusaeg: 5 aastat alates tootmiskuupäevast. Tootmiskuupäev: vt trükis.

Märkused

Enne pealekandmist kontrollige alati pinna ühilduvust. Laske töödeldud pinnal enne edasist töötlemist põhjalikult kuivada. Mitte kanda alla + 5 °C aluspinna ja toatemperatuuri. Võib põhjustada allergilisi nahareaktsioone. Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise mõjuga. Kui on vaja meditsiinilist nõuannet, hoidke pakend või märgistus valmis. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida aurude/aerosooli sissehingamist. Kanda kaitsekindaid/silmakaitset. KUI NAHALE: Pesta rohke seebi ja veega. Nahaärrituse või lööbe tekkimisel: Hankige arstiabi/abi. Vältida keskkonda sattumist. Tühjad mahutid kõrvaldada ainult ringlussevõtuks. Kuivatatud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetega. Vedelaid jääke hävitada vastavalt jäätmekoodile nr 08 01 12.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.