

Aqua Tile Lacquer 3 in 1

Tekniset tiedot

/ Tuotenro.027402008 / EAN 4016215025024



Erikoislakka sileiden pintojen kunnostamiseen. Ihanteellinen seinälaattojen, kylpyammeiden, suihkualtaiden ja muovisten keittiön etulevyjen pitkäaikaiseen pinnoittamiseen. Antaa uuden, modernin ulkonäön, hyvän tarttuvuuden ja kestävän pinnan - sopii erinomaisesti nopeisiin ja siisteihin kunnostuksiin ilman uusimista.

- Erittäin kestävä
- kiiltävä pinta
- puhdas valkoinen
- Voidaan sävyttää decomix-yleissävytyskonsentraateilla.
- liuotteeton
- Perussarja 2,8 m²:lle

Soveltamisala

Ammattimainen kunnostusjärjestelmä emaloidusta teräksestä valmistettujen seinälaattojen, kylpyammeiden, suihkuastoiden ja pesualtaiden sekä muovisten keittiöiden etulevyjen pinnoittamiseen.

Valmistelu

Pinnoitettavan pinnan tyypistä riippuen tarvitaan kuhunkin käyttökohteeseen seuraavia lisä tuotteita, jotka eivät sisälly sarjaan: Laattojen pinnoittamiseen: 1. Laattojen ja laastien puhdistusaine 2. Liuotin ja rasvanpoistoaine Emaloitujen teräskylpyammeiden yms. pinnoittamiseen: liuotin ja rasvanpoistoaine Muovisten kalusteiden pinnoittamiseen: liuotin ja rasvanpoistoaine Tarvittaessa tarvitaan myös silikoninpoistoaine, esim.

Käsittely

1. Esikäsittele pinta ohjeiden mukaisesti 2. Sekoita erikoislakka ja kovete 3. Levitä erikoislakka siveltimellä 5. Levitä erikoislakka telalla Yksityiskohtaiset levitysohjeet löytyvät sisäpuolelta. Sävytys: Laattojen tai keittiön julkisivujen värillisiä pinnoitteita varten erikoislakka voidaan sävyttää määrättyillä yleissävytyskonsentraateilla PUFAMIX tai decoMIX. Älä sävytä erikoislakkaa kylpyammeiden ja suihkualtaiden pinnoittamiseen.

Varastointi

Pidä säiliö tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, pakkasessa ja lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Ei sovellu lattialaattojen, akryylilylpyammeiden ja työtasojen pinnoittamiseen. Alustat, joilla on erityisiä likaa hylkiviä ominaisuuksia (esim. "Lotus-efekti"), eivät sovellu jälkipinnoitukseen. Älä käytä erikoislakkaa ja kovetinta erikseen äläkä levitä alle +5 °C:n lämpötiloissa. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen ja hävitä tyhjät astiat vain kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät jätekoodin EWC 08 04 11 mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.