



Poistaa home- ja hometahrat nopeasti ja luotettavasti kaikilta pestäviltä pinnoilta. Sopii erinomaisesti silikon- ja laattasaumoihin sekä pesunkestäviin emulsiomaaleihin. Tehokas puhdistusteho palauttaa hygieenisen puhtauden ja takaa pysyvästi hyvin hoidetut, visuaalisesti puhtaat pinnat.

- aktiivisen kloorin kanssa välitöntä vaikutusta varten
- Geelimäinen koostumus takaa optimaalisen vaikutuksen myös pystysuorilla pinnoilla.
- Valkaisuaineet ja desinfiointiaineet
- Käytä biosidituotteita varoen. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Soveltamisala

Poistaa nopeasti home- ja hometahrat pinnoilta, saumoista ja maalipinnoilta. Aktiivikloorilla ja geelimäisellä koostumuksella, myös pystypinnoille.

Käsittely

Suihkuta saastunutta pintaa varovasti noin 15-20 cm:n etäisyydeltä, kunnes muodostuu suljettu kalvo. Noin 15 minuutin kuluttua poista jäämä kostealla sienellä tai liinalla ja pyyhi huolellisesti vedellä.

Kulutus

noin 50-75 ml/m²

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna pimeässä, viileässä ja pakkaselta suojassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Suojaa pinnat, joita ei käsitellä, roiskeilta. Herkät ja värilliset materiaalit, kuten tapetit, matot, tekstiilit, puu ja metallit, voivat värjäytyä pinnalla. Värimuutoksia voi esiintyä myös laatoissa, joiden lasite on vaurioitunut. Vältä kosketusta kasvien kanssa. Levityksen aikana kehittyy lievä kloorin haju, joka voi kestää jopa kolme päivää ja jota voidaan vähentää riittävällä tuuletuksella tai iskutuuletuksella. Hävitä tyhjt säiliöt vain kierrätykseen. Hävitä tuotejäämät vaarallisena jätteenä. Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.