Erikoislakka laattoihin, kylpyammeisiin ja keittiöön

Tekniset tiedot

1 Set / Tuotenumero 025001000 / EAN 4007954250013



Erikoislakka sileiden pintojen kunnostamiseen. Ihanteellinen seinälaattojen, kylpyammeiden, suihkualtaiden ja muovisten keittiön etulevyjen pitkäaikaiseen pinnoittamiseen. Antaa uuden, modernin ulkonäön, hyvän tarttuvuuden ja kestävän pinnan - sopii erinomaisesti nopeisiin ja siisteihin kunnostuksiin ilman uusimista.

- Erittäin kestävä
- kiiltävä pinta
- puhdas valkoinen
- Voidaan sävyttää decomix-yleissävytyskonsentraateilla.
- liuotteeton
- Perussarja 2,8 m²:lle

Soveltamisala

Ammattimainen kunnostusjärjestelmä emaloidusta teräksestä valmistettujen seinälaattojen, kylpyammeiden, suihkuastioiden ja pesualtaiden sekä muovisten keittiöiden etulevyjen pinnoittamiseen.

Valmistelu

Pinnoitettavan pinnan tyypistä riippuen tarvitaan kuhunkin käyttökohteeseen seuraavia lisätuotteita, jotka eivät sisälly sarjaan: Laattojen pinnoittamiseen: 1. Laattojen ja laastien puhdistusaine 2. Liuotin ja rasvanpoistoaine Emaloitujen teräskylpyammeiden yms. pinnoittamiseen: liuotin ja rasvanpoistoaine Muovisten kalusteiden pinnoittamiseen: liuotin ja rasvanpoistoaine Tarvittaessa tarvitaan myös silikoninpoistoaine, esim.

Käsittely

1. Esikäsittele pinta ohjeiden mukaisesti 2. Sekoita erikoislakka ja kovete 3. Levitä erikoislakka siveltimellä 5. Levitä erikoislakka telalla Yksityiskohtaiset levitysohjeet löytyvät sisäpuolelta. Sävytys: Laattojen tai keittiön julkisivujen värillisiä pinnoitteita varten erikoislakka voidaan sävyttää määritellyillä yleissävytyskonsentraateilla PUFAMIX tai decoMIX. Älä sävytä erikoislakkaa kylpyammeiden ja suihkualtaiden pinnoittamiseen.

Varastointi

Pidä säiliö tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, pakkasessa ja lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Ei sovellu lattialaattojen, akryylikylpyammeiden ja työtasojen pinnoittamiseen. Alustat, joilla on erityisiä likaa hylkiviä ominaisuuksia (esim. "Lotus-efekti"), eivät sovellu jälkipinnoitukseen. Älä käytä erikoislakkaa ja kovetinta erikseen äläkä levitä alle +5 °C:n lämpötiloissa. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen ja hävitä tyhjät astiat vain kierrätykseen. Kuivatut materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät jätekoodin EWC 08 04 11 mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.