

5l / Tuotenro.020456 / EAN 4016215020456  
10l / Tuotenro.020500 / EAN 4016215020500



Tämä teksturoiva emulsiomaali luo tasaisen, saumattoman puulastun ilmeen suoraan ämpäristä. Sitä on helppo levittää, se ei sisällä liuottimia ja tekee vaikutuksen hyvällä peittokyvyllään. Se sopii erinomaisesti sisätilojen seinä- ja kattopintoihin, ja sillä luodaan moderni, kestävä pintarakenne.

- Valkoinen emulsiomaali sisätilojen seinä- ja kattopinnoille.
- Karkea kuiturakenne, jossa ei ole kiinnittymistä
- Yksinkertainen käsittely
- valkoinen läpinäkymätön
- Ei sisällä liuottimia, pehmittimiä eikä huurtumista aiheuttavia aineita.

### Soveltamisala

Teksturoitu emulsiomaali sisätilojen seinä- ja kattopinnoille.

### Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti-, kipsi- ja kalkkilaasti), kipsilevyille ja muille kipsilevyille, lujasti tarttuville emulsiomaalikerroksille sekä maalattaville tapeteille ja seinäverhouksille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kiinteä, tasaisesti imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hiottavat ja kalkkipitoiset alustat baufan Deep Penetrating Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoiusmassalla.

### Käsittely

Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä ja levitetään telalla (suositeltava pinopaksuus 16-18 mm), siveltimellä, pensselillä tai sopivalla ruiskutuslaitteella (ei airless). Pohjamaalina maali voidaan laimentaa max. 10 % vedellä, pintamaalina max. 5 % ensimmäisen maalikerroksen kuivuttua. Tasaisen rakenteen aikaansaamiseksi, myös telalla tai siveltimellä, on suositeltavaa levittää maali kahdesti ohuina ristikkäisinä kerroksina. Kun maalataan suurempia alueita, työskennellään märkä-märkä -periaatteella, jotta vältetään kerrostuminen. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on pidempi. Säilytys: Yleissäilytyskonsentraateilla tai max. 5 %:lla yksivärisellä värillä ja säilytysmaalilla. Ylimääräiset määrät muuttavat puulastun luonnetta yhä enemmän.

### Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → 500 - 800 ml/m<sup>2</sup> Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

### Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään asti: katso erän etiketti.

### Huomautukset

Levityslämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjat säiliöt vain kierrätykseen. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

### Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.