



Tämä käyttövalmis, valkoinen emulsiomaali on ihanteellinen nopeisiin sisätilojen korjauksiin. Se sopii erinomaisesti tahrojen, naarmujen ja pienten vaurioiden kohdennettuun korjaamiseen. Maali on helppo levittää, se peittää luotettavasti ja takaa puhtaan ja siistin ulkonäön hetkessä.

- Pieniin sisätilojen kosmeettisiin korjauksiin
- Levityssiveltimellä helppoa ja puhdasta levitystä varten
- Korkea opasiteetti
- liuotteeton

Soveltamisala

Emulsiomaali tahrojen ja naarmujen nopeaan korjaamiseen. Voidaan levittää helposti ja puhtaasti suoraan tuubista seinälle tai kattoon.

Valmistelu

Korjausalueiden on oltava puhtaita, kuivia ja vailla erottelevia aineita (rasvaa, saippuajäämiä, pölyä). Poista irtomainen materiaali kaapimalla.

Käsittely

Ravista putkea hyvin ennen käyttöä. Irrota kierrekorkki. Paina tuubia kevyesti, jotta integroitu sivellin täyttyy värillä. Levitä väriä tasaisesti korjattavalle alueelle. Jos tarvitaan toinen kerros, prosessi voidaan toistaa, kun ensimmäinen kerros on kuivunut. Kun väri on täysin kuivunut, maalattua pintaa voidaan käyttää tavalliseen tapaan. Puhdista sivellin huolellisesti vedellä käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 6-8 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsiraita → noin 1m² putkea kohden.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 36 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Levityslämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Jos maali joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.