



750ml / Tuotenro.067802008 / EAN 4016215100103
2,5l / Tuotenro.067803008 / EAN 4016215100127
5l / Tuotenro.067804008 / EAN 4016215100141
10l / Tuotenro.067805008 / EAN 4016215100165

Tiivistetty lisäaine tislaus- ja kalkkimaalien jalostamiseen ja tapettiliisterin vahvistamiseen. Se lisää tarttuvuutta ja pyyhkimiskestävyyttä, parantaa tarttuvuutta ja muodostaa hankausta kestävän, läpinäkyvän kuivuvan pinnoitteen.

- tislaus- ja kalkkimaalien viimeistelyyn
- tapettiliisterin vahvistamiseen
- kulutusta kestävä suojus
- kuivuu läpinäkyväksi

Soveltamisala

Kalkki- ja kalkkimaalien sekä tapettiliisterin sideaine. Parantaa tarttuvuutta ja pyyhkimiskestävyyttä, voidaan käyttää myös läpinäkyvänä pinnoitteena sisätiloissa.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehjä ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoitteella.

Käsittely

Lisäaine liima- ja kalkkimaaleille: Lisäaine tapettiliisteriin: Sekoita valmiiksi sekoitettuun tapettiliisteriin n. 20 % lateksisideainetta. Päälystys tapetteihin yms.: Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, pensselillä tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Käytä laimentamattomana tapettien pinnoittamiseen. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen. Ei sovellu vinyylitapeteille ja vinyylipinnoitteisille tapeteille! Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Kulutus

Tiiviste → 150 ml/m² alkaen Liiman lisäaine → n. 750 ml/4 ltr. liimaa Värin lisäaine → n. 1 ltr./10 ltr. väriä.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.