Kevyt täyteaine 910

Tekniset tiedot

/ Tuotenumero 034601208 / EAN 4016215105313



Erittäin kevyt, valkoinen tasoite saumojen, halkeamien ja reikien täyttämiseen seinä- ja kattopinnoissa sekä ovi- ja ikkunakehysten liitossaumoissa ja jalkalistoissa. Ihanteellinen sisäeristelevyjen, stukkilistojen sekä kovavaahdosta ja polystyreenistä valmistettujen koriste-elementtien tasoittamiseen. Pysyy hieman joustavana myös kovettumisen jälkeen ja mukautuu alustan luonnollisiin liikkeisiin.

- täydellisiä liitoskohtia varten
- valkoinen
- joustava
- voidaan hioa ja maalata
- Voidaan käyttää sisätiloissa ja myös ulkona säänkestävällä pintamaalilla.

Soveltamisala

Joustava ja kevyt täyteaine seinä- ja kattopintojen saumojen, halkeamien ja reikien täyttämiseen sekä ovi- ja ikkunakehysten ja jalkalistojen liitoskohtien täyttämiseen.

Valmistelu

Sopii kaikille mineraalisille alustoille (kuten betonille, rappaukselle ja muuraukselle) sekä puulle, polystyreenille, dispersiomaalipinnoille, lakatuille pinnoille, synteettisille rappauksille ja vastaaville alustoille. Alustan on oltava puhdas, kuiva, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituvat alustat on esikäsiteltävä profimur Tiefengrund LF -pohjamaalilla.

Käsittely

Leikkaa suutin ennen käyttöä vähintään 1 cm:n pituiseksi. Levitä profimur-kevytpaikkausmassaa enintään 15 mm:n kerrospaksuuteen ja tasoita pinta. Kun profimur-kevytlaasti on kuivunut täysin (noin 8 tuntia levityspaksuudesta ja ympäristöolosuhteista riippuen), se on erittäin helppo hioa. Ulkokäytössä levitä kuivumisen jälkeen nopeasti säänkestävä maalikerros.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Älä käytä alle +5 °C:n lämpötilassa. Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä.

Turvallisuuteen liittyvät tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de tai osoitteesta info@baufan.de.

Vain täysin tyhjät pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät jäteluokituksen EWC 08 04 10 mukaisesti. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.