

Kevyt täyteaine 910

Tekniset tiedot

/ Tuotenro.034601208 / EAN 4016215105313



Tämä erittäin kevyt täyteaine sopii erinomaisesti saumojen, halkeamien ja reikien täyttämiseen sekä tarkkojen liitossaumojen tekemiseen seinissä ja kattoissa sisätiloissa. Se on erityisen helppo levittää, pysyy joustavana ja takaa siistit, tasaiset liitoskohdat. Kuivumisen jälkeen kevyt täyteaine on helppo hioa ja maalata – täydellinen hienoihin korjauksiin ja yksityiskohtaisiin töihin.

- täydellisiä liitoskohtia varten
- valkoinen
- Levyn paksuus enintään 15 mm
- pysyy hieman joustavana myös kovettumisen jälkeen
- voidaan hioa ja maalata
- Voidaan käyttää sisätiloissa ja myös ulkona säänkestävällä pintamaalilla.

Soveltamisala

Erittäin kevyt valkoinen tasoite asuintiloihin, eteisiin ja sisätilojen viimeistelyyn: täyttää joustavasti saumat, halkeamat ja reiät seinissä, katossa, listoissa ja kehyksissä sisätiloissa!

Valmistelu

Sopii kaikille mineraalisille alustoille (kuten betonille, rappaukselle ja muuraukselle) sekä puulle, polystyreenille, dispersiomaalipinnoille, lakatuille pinnoille, synteettisille rappauspinnoille ja vastaaville alustoille. Alustan on oltava puhdas, kuiva, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituvat alustat on esikäsiteltävä profimur Tiefengrund LF -pohjamaalilla.

Käsittely

Leikkaa suutin ennen käyttöä vähintään 1 cm:n pituiseksi. Levitä kevytpaikkausmassa enintään 15 mm:n kerrospaksuudeksi ja tasoita se. Kun massa on kuivunut läpikuivaksi (noin 8 tuntia levityspaksuudesta ja ympäristöolosuhteista riippuen), se on erittäin helppo hioa. Ulkokäytössä levitä täysin kuivumisen jälkeen nopeasti säänkestävä maalikerros.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Älä käsittele alle +5 °C:n lämpötilassa. Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä.

Toimita kierrätykseen vain täysin tyhjt pakkaukset. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteiden mukana tai rakennusjätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät jäteluokitusnumeron EWC 08 04 10 mukaisesti. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.