

Super-kiinnitystäyte 945

Tekniset tiedot

/ Tuotenro.003904208 / EAN 4016215105016

/ Tuotenro.003908208 / EAN 4016215105030



Tämä synteettisellä hartsilla kyllästetty, kuituvahvistettu tasoite vakuuttaa erityisen hyvällä tarttuvuudellaan ja lujuudellaan. Se sopii erinomaisesti koko pinnan tasoittamiseen sekä kipsilevyjen ja kipsikuitulevyjen saumausiin – myös ilman vahvistusnauhoja. Se levittyy tasaiseksi nollapisteeseen asti, mikä mahdollistaa saumattomat, sileät pinnat kipsirakentamisessa ja maalauskohteissa.

- Maalaus- ja kipsilevyasennustyökalut sisäkäyttöön
- sopii erinomaisesti koko pinnan tasoittamiseen sekä jännitteettömästi asennettujen kipsilevyjen ja kipsikuitulevyjen saumausiin myös ilman vahvistusnauhoja & kaikkiin EN 13963 -standardin mukaisiin kipsilevyjärjestelmiin
- kuituvahvistettu ja synteettisellä hartsilla käsitelty
- voidaan vetää nollaan, jolloin pinnat jäävät saumattomiksi
- Palokäyttäytyminen: A1 (EN 13501-1)
- CE-vaatimusten mukainen standardien DIN EN 13963-4B ja DIN EN 13279-1 (kipsipinta-tasoite C7/20/2) mukaisesti

Soveltamisala

Vahvasti tarttuva kipsitasoite asuintiloihin, eteisiin ja toimistoihin: tasoittaa seiniä ja kattoja, täyttää saumoja, halkeamia ja reikiä kipsilevyseinissä.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.